

Uživatelská příručka

BOFFIN I 3D



159
projektů

60
součástek



ilustrační foto

8+
věk

Obsah

| | | | |
|-----------------------------|------|---------------------------|--------|
| Řešení základních problémů | 1 | Pokročilé řešení problémů | 10 |
| Seznam součástek | 2, 3 | Seznam projektů | 11, 12 |
| Používání součástek | 4, 5 | Projekty 1–159 | 13–84 |
| O stavebnici Boffin | 6, 7 | Kam dál | 85 |
| Úvod do světa elektřiny | 8 | Další produkty | 86 |
| Zásady bezpečného používání | 9 | | |



VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM - Nikdy a za žádných okolností nepřipojujte obvod do elektrických zásuvek u vás doma!



VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ SPOLKNUTÍ - Stavebnice obsahuje malé části a není určena dětem do 3 let.

Odpovídá ASTM F963-96A

Řešení základních problémů

1. Většina problémů s obvodem je zapříčiněna jeho špatným sestavením. Vždy pečlivě zkontrolujte, že vámi sestavený obvod přesně odpovídá nákresu.
2. Ujistěte se, že znaménka +/- na součástkách jsou umístěna dle nákresu.
3. Ujistěte se, že jsou všechna spojení dobře připevněná.
4. Je-li to nutné, vyměňte baterii.
5. Pokud je alarm v obvodech, používajících zrcátka a fototranzistor (Q4), trvale v činnosti, reaguje pravděpodobně na světlo ve vašem okolí. Pokuste se jej zhasnout nebo zastínit, případně se přesuňte do jiné místnosti.

Výrobce nezodpovídá za poškození součástek v důsledku jejich nesprávného připojení.

Poznámka: Máte-li podezření, že jsou některé díly poškozené, postupujte dle kapitoly Pokročilé řešení problémů na straně 10 a určete, které z dílů je třeba vyměnit.

VAROVÁNÍ: Před sepnutím obvodu vždy zkontrolujte jeho zapojení. Nikdy nenechávejte obvod bez dozoru, pokud jsou v něm zapojeny baterie. Nikdy do vašeho obvodu nepřipojujte další baterie ani jiné elektrické zdroje. Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo rozbité součástky.

Dohled dospělého:

Protože se schopnosti dětí mohou lišit i v rámci stejné věkové skupiny, měli by dospělí dle vlastního uvážení rozhodnout, které experimenty jsou pro děti vhodné a bezpečné (návod umožňuje určit, zda je experiment pro dítě vhodný).

Ujistěte se, že vaše děti četly a dodržují všechny uvedené instrukce a bezpečnostní postupy a mají je po ruce pro případ potřeby.

Tento výrobek je určen pro dospělé a děti, kteří četli a dodržují uvedená doporučení a varování.

Nikdy neupravujte součástky. Mohli byste narušit jejich bezpečnostní prvky a vystavit tak své dítě nebezpečí úrazu.

VAROVÁNÍ: Pozor, světlo o vysoké intenzitě. Nedívejte se přímo do rozsvícené bílé LED (D6).



















Baterie:

- Používejte pouze 1,5V AA alkalické baterie (nejsou součástí balení).
- Vložte baterie podle předepsané polarity.
- Nedobíjecí baterie není možné dobíjet. Dobíjecí baterie mohou být dobíjeny pouze pod dohledem dospělého a nesmí být dobíjeny přímo ve výrobku.
- Baterie nebo bateriové zdroje nezapojujte paralelně.
- Nekombinujte staré a nové baterie.
- Nekombinujte alkalické, standardní (karbon-zinkové) nebo dobíjecí (nikl-kadmiové) baterie.
- Pokud jsou baterie vybité, vyjměte je.
- Nezkratujte baterie.
- Nikdy nevhazujte baterie do ohně a nezbavujte je ochranného obalu.
- Udržujte baterie mimo dosah malých dětí, které by je mohly požířit.

Seznam součástek se symboly a čísly (barvy a styl se mohou lišit)
















Důležité: Pokud součástka chybí nebo je poškozena, **NEVRACEJTE VÝROBEK PRODEJCI, ALE KONTAKTUJTE NÁS:**

info@cqe.cz, tel: +420 284 000 111, Zákaznický servis: ConQuest entertainment a. s. Kolbenova 961, 198 00, Praha 9, www.boffin.cz

| Ks | ID | Název | Symbol | Část | Ks | ID | Název | Symbol | Část |
|----|----|---|---|-------|----|----|----------------------------------|---|----------|
| ☐3 | ① | 1-kontaktní vodič |  | 6SC01 | ☐4 | | Základní mřížka malá (19 x 14cm) |  | 6SCBGM |
| ☐6 | ② | 2-kontaktní vodič |  | 6SC02 | ☐4 | | Podpěrka základní mřížky |  | 6SCBGSUP |
| ☐3 | ③ | 3-kontaktní vodič |  | 6SC03 | ☐1 | ⓓ6 | Bílá LED |  | 6SCD6 |
| ☐1 | ④ | 4-kontaktní vodič |  | 6SC04 | ☐1 | ⓓ8 | Barevná LED |  | 6SCD8 |
| ☐1 | ⑤ | 5-kontaktní vodič |  | 6SC05 | ☐1 | | Nástavec Q4 |  | 6SCFMB |
| ☐1 | ⑥ | 6-kontaktní vodič |  | 6SC06 | ☐1 | | Barevné 3D brýle |  | 6SCG3DC |
| ☐1 | ⓑ3 | Držák baterií – používá 3x 1,5V AA baterie (nejsou součástí balení) |  | 6SCB3 | ☐1 | | Propojovací kabel (černý) |  | 6SCJ1 |
| ☐1 | | Základní mřížka (28 x 19cm) |  | 6SCBG | ☐1 | | Propojovací kabel (červený) |  | 6SCJ2 |

Seznam součástek se symboly a čísla (barvy a styl se mohou lišit)

Důležité: Pokud součástka chybí nebo je poškozena, **NEVRACEJTE VÝROBEK PRODEJCI, ALE KONTAKTUJTE NÁS:** info@cqe.cz, tel: +420 284 000 111, Zákaznický servis: ConQuest entertainment a. s. Kolbenova 961, 198 00, Praha 9, www.boffin.cz

| Ks | ID | Název | Symbol | Část | Ks | ID | Název | Symbol | Část |
|----|-----|---------------------------|---|-----------|--|------|-----------------------|---|---------|
| ☐2 | | Propojovací kabel (modrý) |  | 6SCJ4 | ☐1 | ⓂR3 | Rezistor (5,1k ohmů) |  | 6SCR3 |
| ☐1 | | Čočka pro LEDchment |  | 6SCLENS | ☐1 | ⓂS1 | Posuvný spínač |  | 6SCS1 |
| ☐2 | | Zrcátko |  | 6SCMIRROR | ☐1 | ⓂS2 | Tlačítkový spínač |  | 6SCS2 |
| ☐2 | | Patice zrcátka |  | 6SCMBASE | ☐6 | | Svorka |  | 6SCSTAB |
| ☐2 | | Pružina do patice zrcátka |  | 6SCMSPRG | ☐1 | ⓂU30 | Světelný tunel |  | 6SCU30 |
| ☐1 | | Projektor pro LED |  | 6SCPROJ | ☐6 | ⓂV1 | Kolmý kontaktní vodič |  | 6SCV1 |
| ☐1 | ⓂQ2 | NPN tranzistor |  | 6SCQ2 | ☐1 | ⓂW1 | Siréna |  | 6SCW1 |
| ☐1 | ⓂQ4 | Fototranzistor |  | 6SCQ4 | Další součástky objednávejte na adrese www.toy.cz | | | | |

Používání součástek

Ve stavebnicích Boffin jsou v rámci projektů používány součástky s kontakty pro sestavování různých elektrických a elektronických obvodů. Každá součástka má svoji funkci: jsou zde spínače, světla, baterie, kabely různých délek atd. Pro snazší identifikaci mají součástky různé barvy a čísla. Jednotlivé součástky jsou na schématech zobrazeny jako barevné symboly s číslem, které udává pořadí, v jakém je třeba je umístit, takže je snadné spojovat je dohromady a vytvářet tak obvod.

Příklad:

Toto je posuvný spínač. Má zelenou barvu a označení (S1). Nákresy součástek v této příručce nemusí odpovídat skutečné podobě součástky, ale snadno je podle nich identifikujete.



Toto je vodič modré barvy, který může mít různé délky.



Číselné označení (2), (3), (4), (5) nebo (6) určuje potřebnou délku vodiče.



Existuje také 1-kontaktní vodič, který lze použít jako výplň nebo propojení mezi různými úrovněmi.



Ke každému obvodu potřebujete elektrický zdroj. Je označen symbolem (B3) a vyžaduje tři 1,5V AA baterie (nejsou součástí balení).




Součástí této stavebnice je jedna velká a čtyři malé plastové základní mřížky, které slouží ke správnému rozmístování součástek. Vidíte na nich rovnoměrně vzdálené pozice, do kterých se zasazují jednotlivé součástky. Na velké mřížce jsou řady označeny písmeny A–G a sloupce číslicemi 1–10. Na malých mřížkách jsou řady označeny písmeny A–E a sloupce číslicemi 1–7. Podle návodu poznáte, zda je nutné použít velkou nebo malou mřížku. Pro sestavení malých obvodů, ke kterým potřebujete pouze jednu základní mřížku, můžete použít obě velikosti.

Vedle každé vyobrazené součástky je uvedena černá číslice, která udává, v jakém pořadí se součástka zapojuje. Nejprve umístěte všechny součástky označené číslem 1, teprve poté číslem 2, 3 atd.

Pro vytvoření mimořádných spojení se v některých obvodech používá spojovací kabel. Stačí jej připevnit ke kovovým kontaktům nebo podle daných instrukcí.




Při sestavování 3D obvodů je velice důležité pořadí, ve kterém jsou jednotlivé součástky instalovány. Zejména kolmé kontaktní vodiče (V1) je nutné připojit nejprve k malé základní mřížce, která je teprve potom uchycena do podpěrky, jak je tomu na obrázku níže.




Používání součástek

Sestavování 3D obvodů je poměrně složité, proto jsou v jednotlivých schématech používány specifické symboly, které mohou vyžadovat bližší vysvětlení. Jedním z takových symbolů je například ten pro kolmý kontaktní vodič (V1). Tento vodič sestává ze dvou částí – z horizontální základny a vertikálního ramene. Na nákresu níže je horizontální základna připojena na velkou základní mřížku, kdežto vertikální rameno je uchyceno na mřížce malé. Symbol na nákresu vypadá, jako by jednotlivé části V1 nebyly spojeny, ale ve skutečnosti jsou spojené ve svých červených kruhových koncovkách.


Další symbol, který stojí za povšimnutí, je podpěrka základní mřížky. Protože tato součástka není symetrická, je důležité pozorně sledovat, jakým směrem je v nákresu orientovaná. Na schématu níže je symbol součástky umístěn drážkou nahoru. To odpovídá 3D znázornění, které ukazuje orientaci podpěrky.



Při umísťování základní mřížky do podpěrky je vhodné nespojovat je v místě, kde jsou na mřížce uvedena čísla nebo písmena. Tento text je totiž vystouplý, což může znemožnit vsazení mřížky do podpěrky. Pro zasazení základní mřížky do podpěrky srovnajte otvory na podpěrce s čepy ve zvolené části mřížky, zatlačte na podpěrku a ujistěte se, že je zcela usazena.




Svorka se používá ke spojení okrajů nebo rohů základních mřížek. Má osm pozic, které umožňují uchycení mřížek ve 45° rozestupech. Svorku jednoduše přichytíte k mřížce tak, že srovnáte její drážky s okraji mřížek a zatlačíte. Na obrázku níže je svorka znázorněna tak, jak je zakreslena ve schématech, a na 3D zobrazení je upevněna na dvě základní mřížky.




Poznámka: Pro interaktivní 3D nákresy, které vám usnadní sestavování obvodů, navštivte stránky www.boffin.cz

K sestavení zrcátka jsou potřeba tři součástky: patice zrcátka, pružina do patice zrcátka (v některých případech se nepoužívá) a zrcátko samotné. Předně je nutné zavést pružinu do patice zrcátka. Nejprve srovnáte široký konec pružiny s výstupkem na spodní straně patice. Poté, s paticí v jedné a s pružinou ve druhé ruce, tlačte obě součástky proti sobě a otáčejte patici proti směru a pružinou po směru hodinových ručiček, dokud zcela nedosednou (viz obrázek níže).



Až budete potřebovat pružinu vyjmout, jednoduše s ní otáčejte po směru hodinových ručiček a zároveň ji odtažte směrem od patice.

Poté z obou stran zrcátka odstraňte ochrannou vrstvu a vyrovnejte jej s drážkou na horní straně patice. Zatlačte obě části k sobě, dokud není zrcátko pevně zasazeno a vystředěno.




Poznámka: Při sestavování projektů dávejte pozor, abyste náhodou přímo nepropojili elektrické póly držáku baterií (tedy jej „nevyzkratovali“), což by mohlo vést k poškození a/nebo rychlému vybití baterií.

Používání součástek

Nákresy součástek v této příručce nemusí odpovídat skutečné podobě součástky, jejich funkce je však stejná.


ZÁKLADNÍ MŘÍŽKA

Základní mřížky jsou podložky, sloužící pro zapojování jednotlivých součástek a vodičů. Stejným způsobem fungují tištěné obvodové desky, používané ve většině elektronických výrobků, nebo zeď ve vaší domácnosti pro zapojování elektrických obvodů. Použitím mřížek obou velikostí lze vytvořit větší plochu.




POSUVNÝ A TLAČÍTKOVÝ SPÍNAČ

Posuvné a tlačítkové spínače (S1 & S2) spojují (zmáčknuté nebo přepnuté na polohu „ON“) nebo rozpojují (nejsou zmáčknuté nebo v poloze „OFF“) vodiče v obvodu. Když jsou zapnuté, nemají vliv na výkon obvodu. Vypínače zapínají a vypínají elektřinu v obvodu podobně, jako kohoutek spouští a zastavuje vodu, vytékající z potrubí.




Posuvný a tlačítkový spínač (S1 & S2)

KONTAKTNÍ VODIČE, KOLMÉ KONTAKTNÍ VODIČE A PROPOJOVACÍ KABELY



Modré kontaktní vodiče propojují jednotlivé součástky. Vedou elektřinu a neovlivňují výkon obvodu. Pro pohodlné zapojení na základní mřížku se dodávají v různých délkách.



Kolmé kontaktní vodiče (V1) vytváří spojení mezi jednotlivými rozměry ve 3D obvodech a umožňují tak elektrickému proudu téci nahoru.

Propojovací kabely (červené, černé a modré) umožňují flexibilní spojení tam, kde by bylo obtížné použít kontaktní vodič.


Používají se také pro připojení součástek mimo základní mřížku.

Kabely a vodiče vedou elektřinu stejně, jako potrubí vede vodu. Barevné plastové opláštění zabraňuje elektřině, aby se dostala mimo kabel či vodič.



DRŽÁK BATERIÍ


Baterie (B3) za pomoci chemické reakce produkují elektrické napětí. Toto napětí se dá vnímat jako elektrický tlak, který pohání elektřinu skrz kabely a vodiče, stejně jako pumpa vháňá vodu do potrubí. Napětí v obvodech této stavebnice je mnohem nižší a bezpečnější než to, které je v elektrických rozvodech ve vaší domácnosti. Přidávání dalších baterií do obvodu zvyšuje „tlak“ a tím pádem i elektrický proud.



Držák baterií (B3)

SIRÉNA

Siréna (W1) mění elektřinu na mechanické vibrace. Vibrace vytvářejí změny v tlaku vzduchu, který se nese přes místnost. Vzniká tak zvukové vlnění. Zvuk „slyšíte“ ve chvíli, kdy vaše ucho tyto drobné změny zachytí.




Siréna (W1)

Používání součástek

REZISTORY

Rezistory brání toku elektřiny a používají se k řízení nebo omezení elektrického proudu v obvodu. Tato stavebnice obsahuje jeden **5,1k ohmový rezistor R3** („k“ znamená 1000, takže R3 má 5100 ohmů). Vodivé materiály, jako jsou kovy, mají velice nízký odpor (< 1 ohm), zatímco materiály jako papír, plast nebo vzduch mají odpor přibližující se svou hodnotou nekonečnu. Zvyšující se odpor v obvodu zmenšuje tok elektrického proudu.



Rezistor R3 (5,1k ohmů)

LED

Bílé a barevné LED (D6 a D8) jsou diody vyzařující světlo a mohou být chápány také jako jednosměrné žárovky. Jakmile napětí překročí spínací práh, začne elektřina proudit směrem „dopředu“ (ve směru „šipky“) a vyzařované světlo zesílí. Barevná LED obsahuje červené, zelené a modré diody a vlastní mikroobvod, který je ovládá. Vysoký elektrický proud by způsobil vyhoření diod, proto musí být omezen dalšími komponenty, zapojenými v obvodu (LED ve vaší stavebnici obsahují ochranné rezistory pro případ chybného připojení). Diody brání toku elektřiny v pohybu „opačným“ směrem.

LED
(D6 a D8)



TRANZISTORY

Tranzistor NPN (Q2) je součástka používající slabý elektrický proud pro kontrolu vysokého proudu a využívá se ve spínačích, zesilovačích a proudových chráničích. Protože je snadné je zmenšit, jsou základním stavebním prvkem integrovaných obvodů, obsahujících procesor a paměťové obvody v počítačích.



NPN transistor (Q2)

Fototranzistor (Q4) je tranzistor využívající světlo k ovládání elektrického proudu.



Fototranzistor (Q4)

SVĚTELNÝ TUNEL

Světelný tunel (U30) obsahuje tři červené, tři zelené a tři modré LED, seskupené tak, aby vytvářely zrcadlové efekty.

- Když je napětí vyvoláno mezi (+) a R (nebo RED) kontaktem, rozsvítí se červené LED.
- Když je napětí vyvoláno mezi (+) a G (nebo GRN) kontaktem, rozsvítí se zelené LED.
- Když je napětí vyvoláno mezi (+) a B (nebo BLU) kontaktem, rozsvítí se modré LED.
- Když je napětí vyvoláno mezi (+) a (-) kontaktem, začne vnitřní obvod mezi LED přepínat.



Světelný tunel (U30)

Úvod do světa elektřiny

Co je to elektřina? Nikdo přesně neví. Víme jen, jak ji vyrobit, rozumíme jejím vlastnostem a víme, jak ji ovládat. Elektřina je ve své podstatě pohyb nabitých subatomárních částic (tzv. **elektronů**) skrz materiál vlivem elektrického tlaku (který vytváří např. baterie).

Energetické zdroje, jako jsou baterie, tlačí elektrickou energii obvodem podobně, jako pumpa pohání vodu potrubím. Dráty rozvádí elektrickou energii, jako potrubí vodu. Zařízení jako LED, motory nebo reproduktory používají energii elektřiny pro svůj chod. Spínače a tranzistory ovlivňují tok elektřiny, jako ventily a kohoutky řídí vodu. Rezistory omezují tok elektřiny.

Elektrický tlak vyvolávaný bateriemi nebo jinými energetickými zdroji se nazývá **napětí** a měří se ve **voltech (V)**. Všimněte si označení „+“ a „-“ na bateriích, které ukazuje, jakým směrem bude baterie „pohánět“ elektřinu.

Elektrický proud je veličina, která popisuje, jak rychle elektřina teče vedením stejně, jako údaj o rychlosti vodního proudu představuje, jak rychle se voda pohybuje potrubím. Vyjadřuje se v **ampérech (A)** nebo **miliampérech (mA)**, 1/1000 ampéru).


„**Energie**“ elektřiny je míra rychlosti energie, procházející dráty. Je to kombinace napětí a proudu (Energie = Napětí x Proud). Je udávána ve **wattech (W)**.

Odpor součástek nebo obvodu uvádí, jak moc vzdorují elektrickému tlaku (napětí) a omezují tak tok elektrického proudu. Matematický vztah mezi nimi je Napětí = Proud x Odpor. Pokud odpor vzroste, klesne proud. Jednotkou odporu jsou **ohmy (Ω)** nebo **kilo ohmy (kΩ, 1000 ohmů)**.


Téměř veškerá dnes používaná elektřina je vyráběna obrovskými generátory poháněnými párou nebo vodním tlakem. K efektivnímu transportu využívané energie do obydlí a provozů jsou používány rozvody. Motory pak převádějí elektřinu zpět na mechanickou energii, ve formě pohonu strojů a spotřebičů. Nejdůležitějším aspektem elektřiny je pro nás skutečnost, že nám umožňuje snadno transportovat energii i na velkou vzdálenost.

Vzdálenost však nemusí být pouze velká, ale i velice malá. Zkuste si představit instalatérské potrubí stejně složité, jako obvody uvnitř rádia – to by muselo být obrovské, protože neumíme vyrobit tak malé vodovodní trubky. Elektřina nám však umožňuje sestavit složité konstrukce ve velmi malém měřítku.

Existují dva způsoby jak sestavit součástky v obvodu, sériově nebo paralelně. Zde jsou příklady:



Sériový obvod



Paralelní obvod

Umístění součástek v sériovém obvodu navyšuje odpor; převládá vyšší hodnota. Umístění součástek do paralelního obvodu snižuje odpor; převládá nižší hodnota.

Části v rámci sériových a paralelních podobvodů mohou být sestaveny různým způsobem, aniž by byla změněna funkce obvodu. Velké obvody se skládají z kombinace malých sériových a paralelních obvodů.

Zásady bezpečného užívání

Po sestavení obvodů uvedených v této brožurě budete možná chtít experimentovat na vlastní pěst. Projekty uvedené v této příručce použijte jako návod, je v nich představeno mnoho důležitých konceptů. Součástí každého obvodu bude zdroj energie (baterie), odpor (tím může být rezistor, siréna, LED s vnitřním ochranným rezistorem, světelný tunel atd.) a vedení mezi nimi. **Dávejte pozor, abyste nevytvořili zkrat (oblast velice nízkého odporu mezi póly baterií, viz příklady vpravo), ten by mohl poškodit součástky a/nebo rychle vybit baterie. Světelný tunel zapojujte pouze na základě pokynů v jednotlivých projektech, nesprávné zapojení jej může zničit. Výrobce nezodpovídá za poškození součástek v důsledku jejich nesprávného připojení.**

Zde jsou některé důležité pokyny:

VŽDY SI CHRAŇTE OČI, JESTLIŽE BUDETE PROVÁDĚT SVÉ VLASTNÍ EXPERIMENTY.

VŽDY použijte alespoň jednu součástku, která omezuje elektrický proud, procházející obvodem – jako je např. rezistor, siréna, LED (se zabudovaným ochranným rezistorem) nebo světelný tunel (který musí být správně zapojen).

VŽDY používejte spínače spolu s ostatními součástkami, které budou omezovat jimi procházející proud. V opačném případě může dojít ke zkratu a/nebo k poškození těchto součástek.

VŽDY ihned odpojte baterie a zkontrolujte všechna propojení, jestliže se vám zdá, že se některá součástka příliš zahřívá.

VŽDY zkontrolujte všechna propojení před zapnutím obvodu.

VŽDY zapojte světelný tunel podle instrukcí v jednotlivých projektech anebo podle popisu zapojuvané součástky.

NIKDY se žádným způsobem nedotýkejte elektrického zdroje.

NIKDY nenechávejte zapnutý obvod bez dozoru.

Pro všechny projekty v této příručce platí, že jejich součástky mohou být sestaveny různě, aniž by došlo ke změně obvodu. Například pořadí sériově a paralelně zapojených součástek může být libovolné – záleží na tom, jak jsou kombinace těchto podobvodů spojeny dohromady.

3D konstrukce: Motor a další pohyblivé části (které jste mohli získat z jiných stavebnic Boffin by neměly být umístovány nad výškou hlavy nebo na stěny, neboť vibrace způsobené pohybem mohou zapříčinit jejich pád.





Varování pro uživatele Boffin: Nezapojte do této stavebnice dodatečné zdroje elektrické energie z jiných stavebnic – hrozí poškození součástek. S případnými dotazy kontaktujte výrobce.

Příklady ZKRATŮ: TOTO NIKDY NEDĚLEJTE!

Umístění 3-kontaktního vodiče přímo na póly baterií způsobí ZKRAT.




NIKDY NEDĚLEJTE!




NIKDY NEDĚLEJTE!

Toto je také ZKRAT.

Pokud je posuvný spínač (S1) zapnutý, dojde v tomto velkém obvodu ke ZKRATU (jak je znázorněno šipkami). Zkrat trvale zabrání fungování zbylé části obvodu.



NIKDY NEDĚLEJTE!



NIKDY NEDĚLEJTE!

Podporujeme všechny mladé techniky a inženýry! Posílejte nám návrhy vašich obvodů a programů!

Pakliže budou něčím jedinečné, zveřejníme je společně s vaším jménem a zemí na stránkách www.toy.cz.
Návrhy posílejte na adresu info@toy.cz



VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM- Nikdy a za žádných okolností nepřipojujte stavebnici Boffin do elektrických zásuvek u vás doma!

Pokročilé řešení problémů (doporučujeme dohled dospělého)


Výrobce není zodpovědný za poškození součástek způsobené špatným zapojením.

Pokud máte podezření, že je některá ze součástek poškozená, podle následujícího postupu systematicky určíte, kterou součástku je třeba vyměnit.


1. Bílá LED (D6), barevná LED (D8), siréna (W1) a držák baterií (B3): Umístěte baterie do držáku. Umístěte bílou a barevnou LED přímo mezi póly držáku baterií (označením + na LED směrem k + na baterii). Měla by se rozsvítit. To stejné udělejte se sirénou, umístěte ji přímo mezi póly držáku baterií (označením + na siréně směrem k + na baterii). Měla by vydávat zvuk. Pokud se nic nestalo, vyměňte baterie a postup zopakujte, pokud se stále nic neděje, je držák baterií poškozený.

2. Spojovací kabely:

Použijte tento miniobvod k otestování každého ze spojovacích kabelů, LED by měla svítit.




3. Kontaktní vodiče: Použijte tento miniobvod na otestování každého kontaktního vodiče zvlášť. LED by měla svítit.



4. Kolmé kontaktní vodiče (V1):

Použijte tento miniobvod na otestování každého kolmého kontaktního vodiče zvlášť. LED by měla svítit.



5. Posuvný spínač (S1) a tlačítkový spínač (S2): Sestavte projekt 1. Pokud barevná LED (D1) nesvítí, potom je posuvný spínač rozbitý. Vyměňte posuvný spínač za tlačítkový a také ho otestujte.

6. Fototranzistor a 5,1k ohmový rezistor (R3): Sestavte projekt 54 a měňte intenzitu dopadajícího záření. Čím jasnější je zdroj světla, dopadajícího na fototranzistor, tím jasněji by měla svítit i barevná LED (D8). Poté vyměňte fototranzistor za rezistor R3; barevná LED by měla svítit tlumeně.

7. NPN tranzistor (Q2): Sestavte projekt 98; bílá LED (D6) by měla svítit, pouze pokud je tlačítkový spínač (S2) stlačen. Pokud se tak nestalo, je Q2 poškozen.

8. Světelný tunel (U30): Otestujte jej pomocí projektu 136.

ConQuest entertainment a.s.
Kolbenova 961, Praha 9

Tel: 284 000 111

www.boffin.cz
www.toy.cz

Další součástky objednávejte na adrese
www.toy.cz

Seznam projektů

| Projekt | Popis | Strana | Projekt | Popis | Strana | Projekt | Popis | Strana |
|---------|--------------------------------------|--------|---------|------------------------------------|--------|---------|---|--------|
| 1. | Barevná záře | 13 | 28. | Dům se šikmou střechou | 33 | 56. | Tlumený zelený světelný tunel | 49 |
| 2. | Bílá záře | 13 | 29. | Přeruš paprsek | 35 | 57. | Tlumený červený světelný tunel | 49 |
| 3. | Sirána | 13 | 30. | Zastav zvuk | 36 | 58. | Tlumený modrý světelný tunel | 49 |
| 4. | Jednoduchý světelný tunel | 14 | 31. | Světlo a zvuk | 37 | 59. | Zářící světelný tunel | 49 |
| 5. | Ohňostroj | 14 | 32. | Nové světlo a zvuk | 37 | 60. | Blikající modrý světelný tunel | 50 |
| 6. | Světelná podívaná v bílém | 14 | 33. | Světelný tunel | 37 | 61. | Blikající červený světelný tunel | 50 |
| 7. | Projekce | 15 | 34. | 3D barvy | 38 | 62. | Blikající zelený světelný tunel | 50 |
| 8. | Stropní projekce | 15 | 35. | Barevný 3D chaos | 39 | 63. | Blikající červeno-modrý světelný tunel | 50 |
| 9. | Barevná projekce | 15 | 36. | Barevné 3D LED | 39 | 64. | Blikající zeleno-modrý světelný tunel | 50 |
| 10. | Trojbarevný světelný tunel | 16 | 37. | Váš barevný 3D svět | 39 | 65. | Blikající červeno-zelený světelný tunel | 50 |
| 11. | Červený světelný tunel | 16 | 38. | Barevné 3D cákance | 40 | 66. | Předožadní obvod | 51 |
| 12. | Zelený světelný tunel | 16 | 39. | 3D zábava s barvami | 40 | 67. | Předožadní obvod podruhé | 51 |
| 13. | Modrý světelný tunel | 16 | 40. | Barevná 3D technologie | 41 | 68. | Odras odrazu | 52 |
| 14. | Červeno-zelený světelný tunel | 16 | 41. | Barevný 3D tyranosaurus | 42 | 69. | Pružný odraz | 52 |
| 15. | Červeno-modrý světelný tunel | 16 | 42. | Automatické světlo | 42 | 70. | Odras dvou odrazů | 53 |
| 16. | Zeleno-modrý světelný tunel | 16 | 43. | Automatické výškové světlo | 43 | 71. | Tančící záře | 54 |
| 17. | 3D záře | 17 | 44. | Automatické osvětlení | 44 | 72. | Světlem řízený světelný tunel | 54 |
| 18. | 3D zábava | 19 | 45. | Automatické supersvětlení | 45 | 73. | Předně přední obvod | 55 |
| 19. | Stropní světlo | 21 | 46. | Svislý světelný tunel | 45 | 74. | Předně přední obvod podruhé | 55 |
| 20. | Stropní osvětlení | 22 | 47. | Trojbarevný svislý světelný tunel | 46 | 75. | Série LED | 56 |
| 21. | Zabezpečený dům | 23 | 48. | Dvojbarevný svislý světelný tunel | 46 | 76. | Sirána a barevné světlo | 56 |
| 22. | Zabezpečený dům s vnějším osvětlením | 25 | 49. | Jednobarevný svislý světelný tunel | 46 | 77. | Sirána a bílé světlo | 56 |
| 23. | Jednozrcadlový obvod | 27 | 50. | Nástěnná světelná show | 47 | 78. | Paralelní LED | 56 |
| 24. | Blikající jednozrcadlový obvod | 29 | 51. | Nástěnný projektor | 47 | 79. | Sirána a barevné světlo podruhé | 56 |
| 25. | Trojstěnný dům | 31 | 52. | Tlumené barevné světlo | 48 | 80. | Sirána a bílé světlo podruhé | 56 |
| 26. | Dvojjzrcadlový obvod | 32 | 53. | Tlumené bílé světlo | 48 | | | |
| 27. | Jednoduchý dvojjzrcadlový obvod | 32 | 54. | Světlem řízené světlo | 48 | | | |
| | | | 55. | Světlem řízené bílé světlo | 48 | | | |


Seznam projektů

| Projekt | Popis | Strana | Projekt | Popis | Strana | Projekt | Popis | Strana |
|---------|-------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------|--------|---------|---|--------|
| 81. | Trojité série? | 57 | 107. | Vysoce citlivé foto ovládání | 62 | 134. | Míček v brance | 69 |
| 82. | Paralelní trojička | 57 | 108. | Foto ovládání naruby | 63 | 135. | Míček v brance se světelným tunelem | 70 |
| 83. | Čtyřnásobná radost | 58 | 109. | Foto ovládání naruby podruhé | 63 | 136. | Kontrola světelného tunelu | 70 |
| 84. | $4 - 1 =$ trojnásobná radost | 58 | 110. | Foto ovládání naruby potřetí | 63 | 137. | Poplach, silný vítr! | 71 |
| 85. | Čtyřnásobná radost v červené | 58 | 111. | Infračerveně ovládané světlo | 63 | 138. | Tref vodič | 71 |
| 86. | Čtyřnásobná radost v zelené | 58 | 112. | Infračerveně ovládané barevné světlo | 63 | 139. | Neukotvené zrcátko | 72 |
| 87. | Čtyřnásobná radost v modré | 58 | 113. | Infračervené ovládání | 64 | 140. | Odložené zrcátko | 72 |
| 88. | Čtyřnásobná radost v červeno-zelené | 58 | 114. | Barevné infračervené ovládání | 64 | 141. | Obvod v krabici | 73 |
| 89. | Čtyřnásobná radost v červeno-modré | 58 | 115. | Infračervené ovládání zvuku | 64 | 142. | Zabezpečený obvod v krabici | 74 |
| 90. | Čtyřnásobná radost v zeleno-modré | 58 | 116. | Foto ovládaná čtyřka | 65 | 143. | Dům s vnějším osvětlením | 75 |
| 91. | Svislá čtyřnásobná radost | 58 | 117. | Rozjasněte noc | 65 | 144. | Maják | 76 |
| 92. | Světla a zrcadla | 59 | 118. | Infra ovládaná čtyřka | 65 | 145. | Morseova abeceda | 77 |
| 93. | Hlučná světla a zrcadla | 60 | 119. | Dvojitý blinkr | 66 | 146. | Telegrafní věž | 77 |
| 94. | Světla a neblinkající zrcadla | 60 | 120. | Dvojitý zelený blinkr | 66 | 147. | Světelné ovládání světelného tunelu | 78 |
| 95. | Červená světla a zrcadla | 60 | 121. | Dvojitý modrý blinkr | 66 | 148. | Infračervené ovládání světelného tunelu | 78 |
| 96. | Zelená světla a zrcadla | 60 | 122. | Vícenásobný dvojitý blinkr | 66 | 149. | Kapalný kabel | 79 |
| 97. | Modrá světla a zrcadla | 60 | 123. | Dvojitý bílý blinkr | 66 | 150. | Lidský kabel | 79 |
| 98. | Tranzistorové ovládání | 60 | 124. | Střídající se světla | 67 | 151. | (Ob)vodní proud | 79 |
| 99. | Tranzistorový zesilovač | 61 | 125. | Hlasitý barevný zvuk | 67 | 152. | (Ob)vody a vy | 79 |
| 100. | Další tranzistorový zesilovač | 61 | 126. | Hlasitý mnohobarevný zvuk | 67 | 153. | Nástěnná zrcadla | 80 |
| 101. | Tranzistorový zesilovač se sirénou | 61 | 127. | Modrá blikající zábava | 68 | 154. | Barevná krabice | 81 |
| 102. | Zvuk střídavého světla | 61 | 128. | Zelená blikající zábava | 68 | 155. | Barevná krabice s čočkou | 81 |
| 103. | Foto ovládání | 62 | 129. | Červená blikající zábava | 68 | 156. | Projektor v krabici | 82 |
| 104. | Foto ovládání podruhé | 62 | 130. | Červeno-zelená blikající zábava | 68 | 157. | Malé stropní světlo | 83 |
| 105. | Foto ovládání potřetí | 62 | 131. | Červeno-modrá blikající zábava | 68 | 158. | Malé stropní osvětlení | 83 |
| 106. | Foto ovládání počtvrté | 62 | 132. | Zeleno-modrá blikající zábava | 68 | 159. | Přeruš superpaprsek | 84 |
| | | | 133. | Míček spínačem | 69 | | | |



Projekt 1


Barevná záře



Boffin používá elektronické součástky, které se připevňují na základní mřížku a vytvářejí různé elektrické obvody. Tyto součástky mají odlišné barvy a čísla, takže je snadno rozpoznáte. Stavebnice obsahuje velkou (28 x 19 cm) a malou (19 x 14 cm) základní mřížku a pro tuto instalaci můžete použít kteroukoliv z nich.

Obvod vyobrazený vlevo sestavíte tak, že nejprve umístíte součástky, vedle kterých je na nákrese černě uvedeno číslo 1. Teprve poté připojte díly označené číslem 2. Vložte tři baterie AA (nejsou součástí balení) do držáku baterií (B3), pakliže jste tak již neučinili.

Zapněte posuvný spínač (S1) a užijte si světelné představení LED (D8). Pro větší efekt ztlumte světla v místnosti.



Boffin říká: Když zapnete posuvný spínač, začne elektrina protékat z baterií přes barevnou LED a zpět do baterie přes spínač. Je-li spínač vypnutý, elektrina je zablokována a dioda nebude svítit.

LED jsou světlo vyzařující diody, které přeměňují elektrickou energii ve světlo. Barva světla závisí na vlastnostech materiálu, ze kterého je dioda vyrobena. Barevná LED ve skutečnosti obsahuje samostatná červená, zelená a modrá světla, která jsou ovládána vlastním mikroobvodem.




POZNÁMKA: Tento obvod (stejně jako řada ostatních v této příručce) používá LED, aniž by obsahoval rezistor nebo další součástky, které by omezovaly tok elektrického proudu. Normálně by to znamenalo poškození LED, ale diody dodávané ve stavebnici Boffin mají zabudované vlastní rezistory, takže nedojde k jejich poškození. Buďte opatrní, pakliže někdy budete pracovat s nechráněnými LED.



Projekt 2 Bílá záře

Použijte stejný postup jako v předchozím projektu, pouze podle nákrese níže zaměňte barevnou LED (D8) za bílou (D6). Bílá LED je jasnější, ale nemění barvy.




Bílá LED vydává velice jasné světlo. LED jako tyto se čím dál častěji používají pro osvětlení domácností a jako zdroj světla do bateriek. Jsou výkonnější než běžné žárovky.



Projekt 3 Siréna

Použijte stejný postup jako v předchozím projektu, pouze podle nákrese níže zaměňte bílou LED (D6) za sirénu (W1). Obvod teď nebude produkovat světlo, ale zvuk.


Siréna přeměňuje elektrickou energii na zvuk tak, že ji převádí na mechanické chvění. Tyto vibrace vytvářejí změny v tlaku vzduchu, který se nese přes místnost. Zvuk „slyšíte“ ve chvíli, kdy vaše ucho tyto drobné změny zachytí.






Projekt 4

Jednoduchý světelný tunel



Obvod vyobrazený vlevo sestavíte tak, že nejprve umístíte součástky, vedle kterých je na nákrese černě uvedeno číslo 1. Teprve poté připojte díly označené číslem 2. Vložte tři baterie AA (nejsou součástí balení) do držáku baterií (B3), pakliže jste tak již neučinili.

Zapněte posuvný spínač (S1) a užijte si efekty světelného tunelu (U30). Pro lepší efekt ztlumte světla v místnosti. VELICE jemně přitlačte na střed zrcátka ve světelném tunelu a pozorujte, jak se vzory světla lehce prohnu.




Světelný tunel má tři červené, tři zelené a tři modré LED. Za nimi je umístěné zrcátko a jedno polopropustné zrcátko je instalované i nad nimi. Světelné efekty, které pozorujete, jsou způsobené jejich kombinací.



Projekt 5

Ohňostroj



Umístěte čočku hladkou částí dolů na barevnou LED (D8) tak, aby se linky sbíhaly směrem doleva, jak je tomu na nákrese. Zapněte posuvný spínač (S1) a položte obvod barevnou LED vedle zdi nebo krabice. Barevná dioda s čočkou

předvede krásnou světelnou podívanou, která připomíná ohňostroj. Pro větší efekt zatemněte pokoj.

Zkuste otáčet čočkou a sledujte, jak se světelné efekty budou měnit.




Projekt 6 Světelná podívaná v bílém

Použijte stejný postup jako v předchozím projektu, ale zaměňte barevnou LED (D8) za bílou (D6).



Projekt 7


Tyto červené části zobrazují ten samý kolmý kontaktní vodič (V1), zapojený ve vertikální poloze.



Projekce


Použijte dva kolmé kontaktní vodiče (V1) a zapojte do nich bílou LED (D6) tak, aby svítila proti zdi, a před diodu položte projektor.

Umístěte obvod do zatemněné místnosti a namířte jej směrem ke zdi, v ideálním případě bílé. Zapněte posuvný spínač (S1) a otáčejte knoflíkem na projektoru, který vám na zeď promítne šest obrázků. Pro lepší efekt zvolte co nejtemnější místnost. Hezky bude vypadat i promítání obrázků na asi metr vzdálenou bílou krabici.



Projekt 8 Stropní projekce

Sestavte obvod z projektu 2, ale před bílou LED (D) položte projektor. Obvod umístěte do zatemněné místnosti, ideálně s hladkým bílým stropem. Zapněte posuvný spínač (S1) a otáčejte knoflíkem na projektoru, který vám na strop promítne šest obrázků. Pro lepší efekt zvolte co nejtemnější místnost.




Projekt 9 Barevná projekce

Sestavte jeden ze dvou předchozích obvodů, ale zaměňte bílou LED (D6) za barevnou (D8). Barevná LED nezáří tak jasně, jako ta bílá, ale obrázky s jejím použitím vypadají pro každou z barev odlišně. Nejlepších efektů dosáhnete ve velice temné místnosti.



Projekt 10

Trojbarevný světelný tunel



Zapněte posuvný spínač (S1). Světelný tunel (U30) se rozsvítí červenými, zelenými a modrými LED. Pro lepší efekt ztlumte světla v místnosti. VELICE jemně přitlačte na střed zrcátka ve světelném tunelu a pozorujte, jak se vzory světla lehce prohnu.



Projekt 11

Červený světelný tunel

Sestavte obvod z projektu 10, ale odstraňte 3-kontaktní vodiče mezi body C-D a E-F.



Projekt 12

Zelený světelný tunel

Sestavte obvod z projektu 10, ale odstraňte 3-kontaktní vodiče mezi body A-B a E-F.



Projekt 13

Modrý světelný tunel

Sestavte obvod z projektu 10, ale odstraňte 3-kontaktní vodiče mezi body A-B a C-D.



Projekt 14

Červenozelený světelný tunel

Sestavte obvod z projektu 10, ale odstraňte 3-kontaktní vodiče mezi body E-F.



Projekt 15

Červenomodrý světelný tunel

Sestavte obvod z projektu 10, ale odstraňte 3-kontaktní vodiče mezi body C-D.



Projekt 16

Zelenomodrý světelný tunel

Sestavte obvod z projektu 10, ale odstraňte 3-kontaktní vodiče mezi body A-B.



Projekt 17

3D záře




Tento náčrt vypadá složitě, protože zobrazuje rozvržení 3-rozměrné konstrukce.



Tyto červené části zobrazují ten samý kolmý kontaktní vodič (V1), zapojený ve vertikální poloze.


Odstraňte ochrannou fólii

A




Sestavte popořadě dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku, označenou v nákresu jako A.
2. Připojte součástky na mřížku B a zasadte ji do podpěrek na mřížce A.




3. Připojte součástky na mřížku C (kromě kolmé kontaktního vodiče V1, který se upevňuje na mřížku B, a 2-kontaktního vodiče, který se na něj napojuje) a zasadte ji do podpěrek na mřížce A. Dokončete instalaci V1, spojujícího mřížky B–C, a připojte k němu 2-kontaktní vodič. Upevněte svorku mezi mřížky B a C.



4. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.



5. Umístěte zrcátko a nástavec Q4.



Zapněte posuvný spínač (S1) a užijte si efekty světelného tunelu (U30) a barevné LED (D8). Aby se spustil alarm, pootočte zrcátko tak, aby světlo bílé LED (D6) dopadlo na fototranzistor (Q4). Vytáhněte a vsadte jej znovu do pružiny, pokud je to potřeba. Zkuste do zrcátka trochu strčit, aby se na pružině zakývalo. Můžete také zkusit vyměnit bílou diodu (D6) za barevnou (D8) a barevnou za bílou, ale v některých případech barevná LED nespustí alarm.


Pro interaktivní 3D nákresy, které vám usnadní sestavování obvodů, navštivte stránky www.boffin.cz




Projekt 18

3D zábava

Tento obvod je vyobrazen na krabici a manuálu pro stavebnici Boffin 3D a fotografie vám pomůže při jeho sestavování.



Tyto červené části zobrazují ten samý kolmý kontaktní vodič (V1), zapojený ve vertikální poloze.




B

Stranou s čepý směrem dovnitř

Mřížky sedí v podpěrkách lépe, pokud jsou čísla sloupců (1-7) zde.


C

Stranou s čepý směrem dovnitř




Sestavte popořadě dle instrukcí, použijte fotografii na krabici (a na přebalu tohoto manuálu) jako pomůcku:


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku, označenou v nákrese jako A.
2. Připojte součástky na mřížku C a zasadte ji do podpěrek na mřížce A. Pověšněte si, že část kolmého kontaktního vodiče (V1) se nachází pod bílou LED (D6).
3. Připojte součástky na mřížku B (kromě kolmého kontaktního vodiče, který se upevňuje na mřížku C, a 2-kontaktního a 3-kontaktního vodiče, které se na něj napojují) a zasadte ji do podpěrek na mřížce A.




4. Dokončete instalaci V1, spojovacího mřížky B–C, a připojte k němu dané kontaktní vodiče. Upevněte svorku mezi mřížky B a C.



5. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.



6. Umístěte projektor, zrcátko a nástavec Q4.



Zapněte posuvný spínač (S1). Projektor začne promítat obrázky (pro lepší efekt zvolte co nejtemnější místnost); otáčejte jeho knoflíkem a měňte je. Aby se spustil alarm, pootočte zrcátko tak, aby světlo barevné LED (D8) dopadalo přímo na fototranzistor (Q4). Vytáhněte a vsadte zrcátko znovu do pružiny, pokud je to potřeba. Obrázky z projektoru vidíte obráceně.





Projekt 19

Stropní světlo




Berte tento obvod jako místnost se stropním světlem. LED se dnes čím dál častěji používají při osvětlení domácností.


Pohled ze strany:




C Stranou s čepy směrem dolů



B Stranou s čepy směrem dovnitř




A Stranou s čepy směrem nahoru




D Stranou s čepy směrem dovnitř

Sestavte dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku B a D a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy by měly směřovat dovnitř.



3. Upevněte mřížku C pomocí 4 svorek na vrcholech mřížek B a D a zároveň připojte také 2 kolmé kontaktní vodiče (V1).



4. Instalujte zbývající součástky na mřížku A a C.




Pro rozsvícení bílé LED (D6) zapněte posuvný spínač (S1).



Projekt 20 Stropní osvětlení

Použijte obvod z předchozího projektu, ale opatrně zaměňte bílou LED (D6) za barevnou (D8) nebo opatrně zapojte barevnou LED vedle bílé, viz obrázek vpravo.







Projekt 21



Zabezpečený dům

Pohled zepředu:

Svorky jsou označeny symboly F1-F3 a B1-B3 (F = přední svorky 1-3, B = zadní svorky 1-3), viz obrázek níže.




Do domu můžete umístit nějaký předmět, a když se jej nějaký vetřelec bude snažit ukrást, spustí se alarm a rozsvítí barevná LED, které jej zaženu.




Sestavte dle instrukcí (důrazně doporučujeme dohled dospělého):


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky (kromě propojovacích kabelů) na mřížku B a C a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy by měly směřovat dovnitř.




3. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.
4. Instalujte zbývající součástky (kromě propojovacích kabelů) na mřížku D.



5. Upevněte mřížky D a E na vrcholech mřížek B a C a pod úhlem 45° tak, aby byly čepy orientovány podle nákresu (směrem dolů u mřížky D a směrem nahoru u mřížky E). Použijte k tomu 6 svorek a pokud je to nutné, upravte následně jejich pozice.



6. Opatrně přichyťte světelný tunel (U30) na mřížku E.
7. Připojte nástavec Q4 a propojovací kabely (2 modré, 1 červený a 1 černý).



Zapněte posuvný spínač (S1); bílá LED (D6) a světelný tunel by měly svítit, ale alarm by neměl být v provozu. Dejte ruku mezi bílou LED a fototranzistor (Q4) a měl by se spustit alarm a rozsvítit se barevná LED (D8).






Projekt 22

Zabezpečený dům s vnějším osvětlením

Pohled zepředu:

Svorky jsou označeny symboly F1-F3 a B1-B3 (F = přední svorky 1-3, B = zadní svorky 1-3), viz obrázek níže.




Můžete také zkusit odpojit černý propojovací kabel z kontaktu (-) na světelném tunelu a připojit jej na kontakt R, G nebo B.




Modifikujte předešlý obvod tak, že barevná LED (D8) svítí směrem nahoru místo dolů.

Sestavte dle instrukcí (důrazně doporučujeme dohled dospělého):


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky (kromě propojovacích kabelů) na mřížku B a C a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy by měly směřovat dovnitř.




3. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.
4. Instalujte zbývající součástky (kromě propojovacích kabelů) na mřížku D.




5. Upevněte mřížky D a E na vrcholech mřížek B a C a pod úhlem 45° tak, aby byly čepy orientovány podle nákresu (směrem dolů u mřížky D a směrem nahoru u mřížky E). Použijte k tomu 6 svorek a pokud je to nutné, upravte následně jejich pozice.




6. Opatrně přichyťte světelný tunel (U30) na mřížku E.
7. Připojte nástavec Q4 a propojovací kabely (2 modré, 1 červený a 1 černý).



Pohled ze strany



Pohled zevnitř




Zapněte posuvný spínač (S1); LED (D6 a D8) a světelný tunel by měly svítit, ale alarm by neměl být v provozu. Dejte ruku mezi bílou LED a fototranzistor (Q4) a alarm by se měl spustit.




Projekt 23

Jednozrcadlový obvod




Sestavte dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku, označenou v nákresu jako A.
2. Připojte součástky na mřížku B a C a zasadte je do podpěrek na mřížce A.




3. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.



4. Umístěte zrcátko a nástavec Q4.



Zapněte posuvný spínač (S1) a opatrně pootočte zrcátko tak, aby světlo bílé LED (D6) dopadlo na fototranzistor (Q4); když se vám to povede, spustí se alarm. Tlačítkový spínač (S2) plní v tomto obvodu pouze funkci 1-kontaktního vodiče, takže jeho sepnutí nebude mít žádný efekt.




Nástavec Q4 brání vnějším světlům z místnosti ve spuštění fototranzistoru (Q4), takže je aktivován pouze světlem barevné LED.




Projekt 24

Blikající jednozrcadlový obvod




Sestavte popořadě dle instrukcí, použijte fotografii na krabici (a na přebalu tohoto manuálu) jako pomůcku:


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku B a zasadte ji do podpěrek na mřížce A.
3. Připojte součástky na mřížku C (kromě kolmého kontaktního vodiče V1, který se upevňuje na mřížku B) a zasadte ji do podpěrek na mřížce A.




4. Dokončete instalaci V1, spojujícího mřížky B–C, a upevněte svorku mezi mřížky B a C.



5. Instalujte zbývající součástky na mřížku A. Pověšměte si, že je na NPN tranzistor (Q2) připojený 1-kontaktní vodič.



6. Umístěte zrcátko a nástavec Q4.



Zapněte posuvný spínač (S1) a opatrně pootočte zrcátko tak, aby světlo barevné LED (D8) dopadalo na fototranzistor (Q4); když se vám to povede, spustí se alarm. Můžete také umístit projektor přes bílou LED, aby se při rozeznění alarmu zároveň promítl obrázek na strop. Nejlepšího efektu dosáhnete ve velice temné místnosti.



Projekt 25

Trojstěnný dům



Tento obvod je rozšířením předchozího.

Sestavte dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku B, C a D a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy by měly směřovat dovnitř.
3. Pomocí 4 svorek upevněte mřížku E na vrcholech mřížek B a C a zároveň připojte i 3 kolmé kontaktní vodiče (V1).
4. Instalujte zbývající součástky na mřížku A a E. Pro rozsvícení světelného tunelu (U30) a LED (D6 a D8) zapněte posuvný spínač (S1).





Můžete si tuto instalaci představovat jako dům s rozsvíceným světelným tunelem místo televize, s bílou LED jako stropním světlem a s barevnou LED místo zapnutého počítače.



Pohled ze strany:






Projekt 26

Dvojrcaďový obvod

Sestavte dle instrukcí:

1. Umístěte podpěrky na základní mřížku B a C (položte mřížky vedle sebe tak, aby vytvořily velkou mřížku).
2. Připojte součástky na mřížku A a zasaďte ji do podpěrek na mřížce B a C.
3. Instalujte zbývající součástky na mřížku B a C.
4. Umístěte zrcátka, čočku pro LED a nástavec Q4.

Zapněte posuvný spínač (S1) a opatrně pootočte zrcátka tak, aby světlo bílé LED (D6) dopadlo na fototranzistor (Q4); když se vám to povede, spustí se alarm. Pro efekty světelného tunelu (U30) sepněte tlačítkový spínač (S2).



Projekt 27

Jednoduchý dvojrcaďový obvod

Použijte obvod z předchozího projektu, ale odstraňte bílou LED (D8) a světelný tunel (U30, spolu s připojenými modrými propojovacími kabely). Tyto součástky neovlivňují část obvodu se zrcátky a alarmem.





Projekt 28

Dům se šikmou střechou


Pohled zepředu:

Svorky jsou označeny symboly F1–F3 a B1–B3'
(F = přední svorky 1–3, B = zadní svorky 1–3), viz
obrázek níže.




Sestavte dle instrukcí (důrazně doporučujeme dohled dospělého):


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky (kromě modrých propojovacích kabelů) na mřížku B a C a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy by měly směřovat dovnitř.




3. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.



4. Upevněte mřížky D a E na vrcholech mřížek B a C tak, aby byly čepy orientovány směrem dolů. Použijte k tomu 6 svorek a zároveň připojte i 2 kolmé kontaktní vodiče (V1). Následně dle potřeby upravte pozice svorek.
5. Instalujte zbývající součástky na mřížku D a E.



6. Připojte 2 modré propojovací kabely.



Pro rozsvícení LED (D6 a D8) zapněte posuvný spínač (S1).




Projekt 29

Přeruš paprsek


Sestavte dle instrukcí:

1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku B a C a zasadte je do podpěrek na mřížce A.
3. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.
4. Umístěte nástavec Q4.

Zapněte posuvný spínač (S1); bílá LED (D6) by měla svítit. Dejte ruku mezi bílou LED a fototranzistor (Q4) a měl by se spustit alarm.



Obvod monitoruje světelný paprsek mezi bílou LED a fototranzistorem. Když paprsek přerušíte, spustí se alarm. Obvod jako tento lze použít k zabezpečení domu proti zlodějům.






Projekt 30

Zastav zvuk

Sestavte dle instrukcí:

1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku B a C a zasadeť je do podpěrek na mřížce A.
3. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.


Zapněte posuvný spínač (S1); bílá LED (D6) a siréna (W1) by měly být v chodu. Rukou zastiňte světlo mezi bílou LED a fototranzistorem (Q4) a zvuk by se měl zastavit. Pokud je siréna aktivní i když blokujete světlo LED, je pravděpodobně aktivována světlem přicházejícím z vašeho okolí. Pokuste se v takovém případě umístit fototranzistor dále od zdroje vnějšího světla.



B Stranou s čepy směrem dovnitř


A

C Stranou s čepy směrem dovnitř





Projekt 31



Světlo a zvuk


Zapněte posuvný spínač (S1) a užijte si světelné a zvukové představení.

Pro další efekty umístěte čočku na barevnou LED (D8), obvod položte diodou vedle zdi nebo krabice a ztlumte světla v místnosti. Nejhezčího světelného efektu dosáhnete, když čočku otočíte tak, aby se její linky sbíhaly směrem doleva.



Projekt 32 Nové světlo a zvuk

Použijte obvod z projektu 31, ale zaměřte umístění bílé (D6) a barevné (D8) LED.



Projekt 33 Světelný tunel

Zapněte posuvný spínač (S1) a světelný tunel (U30) začne blikat. Pro lepší efekt ztlumte světla v místnosti. VELICE jemně přitlačte na střed zrcátka ve světelném tunelu a pozorujte, jak se vzory světla lehce prohnu. Pro zastavení blikání sepněte tlačítkový spínač (S2).



Projekt 34

3D barvy

Nasadte si 3D brýle a podívejte se na nápis vpravo (na černém pozadí). Všimněte si, jak červená písmena vystupují dopředu, zatímco modrá ustupují na pozadí.



Toto nejsou běžné 3D brýle jako ty, co se používají v kině. Mají speciální fólii, která rozkladem světla dodává některým ilustracím vizuální hloubku. Červené odstíny se tak zdají být blíže a modré odstíny se oddalují. Výrazné barevné kontrasty fungují lépe než jemné přechody barev podobných odstínů, takže uměle vytvořené ilustrace vypadají většinou lépe než skutečné fotografie.





Projekt 35

Barevný 3D chaos

Nasaďte si 3D brýle a brýle a podívejte se na změť slov vpravo (na černém pozadí). Všimněte si, jak červená písmena vystupují dopředu, zatímco modrá ustupují na pozadí.



Projekt 36

Barevné 3D LED

Sestavte projekty 1–2 a podívejte se na barevnou a bílou LED přes 3D brýle. Uvidíte zajímavé efekty.



Projekt 37

Váš barevný 3D svět

Nasaďte si 3D brýle a prohlédněte si okolí kolem sebe, včetně vašeho počítače nebo televize. Ostré přechody mezi červenou, modrou, zelenou a žlutou barvou vypadají nejzajímavěji. Zkuste sami něco nakreslit a prohlédnout si to 3D brýlemi. Můžete s přáteli uspořádat soutěž, komu se podaří nejpovedenější 3D kresba.






Projekt 38 Barevné 3D cákance

Nasadte si 3D brýle a podívejte se na obrázek. Všimněte si, jak červená barva vystupuje dopředu, zatímco modrá ustupuje na pozadí.



Projekt 39 3D zábava s barvami

Nasadte si 3D brýle a podívejte se na obrázek níže. Všimněte si, jak červená barva vystupuje dopředu, zatímco modrá ustupuje na pozadí.






Projekt 40

Barevná 3D technologie

Nasadte si 3D brýle a podívejte se na obrázek. Všimněte si, jak červená barva vystupuje dopředu, zatímco modrá ustupuje na pozadí.





Projekt 41


Barevný 3D tyranosaurus

Nasadte si 3D brýle a podívejte se na obrázek níže. Všimněte si, jak červená barva vystupuje dopředu, zatímco modrá ustupuje na pozadí.



Projekt 42


Automatické světlo



Sestavte obvod a zapněte posuvný spínač (S1). Bílá LED (D6) bude svítit, pokud na fototranzistor (Q4) nebude dopadat přímé světlo z okolí. Zkuste měnit intenzitu okolního světla a sledujte jeho účinek.

Sířena (W1) nebude v tomto zapojení vydávat žádný zvuk (je zde použita pouze k regulaci elektrického proudu, tekoucího fototranzistorem).

Světlo v tomto obvodu se automaticky rozsvítí, když se v místnosti začne šest.





Projekt 43

Automatické výškové světlo

Použijte předchozí obvod, ale upevněte ho nahoře, aby fototranzistor (Q4) snáze detekoval míru okolního světla a vyhodnotil nutnost rozsvícení bílé LED (D6).

Sestavte dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.

2. Zasaďte mřížku B a C do podpěrek na mřížce A. Čepy mřížek B a C by měly směřovat ven.

3. Instalujte součástky na mřížku D podle projektu 42.

4. Pomocí 4 svorek upevněte mřížku D na vrcholech mřížek B a C.

Obvod pracuje stejně jako ten v předchozím projektu.





Projekt 44

Automatické osvětlení

Použijte předchozí obvod, ale po stranách připojte světelné zdroje podle schématu níže.

Sestavte dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):



1. Umístíte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku B a C (kromě propojovacích kabelů) a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy mřížek B a C by měly směřovat ven.
3. Připojte součástky na mřížku A a D (kromě propojovacích kabelů). Oproti projektu 43 je na mřížce D několik změn.

4. Pomocí 4 svorek upevněte mřížku D na vrcholech mřížek B a C.
5. Přidejte propojovací kabely (2 modré, 1 červený a 1 černý).

Zapněte posuvný spínač (S1). LED (D6 a D8) a světelný tunel (U30) budou svítit, pokud na fototranzistor (Q4) nebude dopadat přímé světlo z okolí. Zkuste měnit intenzitu okolního světla a sledujte jeho účinek.

Siréna (W1) nebude v tomto zapojení vydávat žádný zvuk (je zde použita pouze k regulaci elektrického proudu, tekoucího fototranzistorem).


Pohled ze strany:





Projekt 45 Automatické superosvětlení


Použijte předchozí obvod, ale změňte zapojení světelného tunelu (U30) podle následujícího schématu. Tunel teď bude měnit světelné efekty.



Sestavte dle instrukcí:

1. Umístěte podpěrky na základní mřížku B.
2. Připojte součástky na mřížku A a zasadte ji do podpěrek na mřížce B.
3. Instalujte zbývající součástky na mřížku B.


Zapněte posuvný spínač (S1) a užijte si světelné představení tunelu (U30). Pro lepší efekt umístěte obvod tak, aby zářil přes spoře osvětlenou místnost.




Projekt 46 Svislý světelný tunel

A

Stranou s čepy směrem dovnitř




B





Projekt 47




Trojbarevný svislý světelný tunel

Sestavte dle instrukcí:

1. Umístěte podpěrky na základní mřížku B.
2. Připojte součástky na mřížku A a zasadte ji do podpěrek na mřížce B.
3. Instalujte zbyvajících součástky na mřížku B.

Zapněte posuvný spínač (S1); měla by teď svítit všechna světla ve světelném tunelu (U30). Pro lepší efekt umístěte obvod tak, aby zářil přes spoře osvětlenou místnost.



Projekt 48

Dvojbarevný svislý světelný tunel

Použijte předchozí obvod, ale odpojte jeden z 2-kontaktních vodičů připojených ke světelnému tunelu (U30).



Projekt 49



Jednobarevný svislý světelný tunel

Použijte obvod z projektu 47, ale odpojte dva 2-kontaktní vodiče připojené ke světelnému tunelu (U30).





Projekt 50

Nástěnná světelná show




Na 2 kolmé kontaktní vodiče (V1) připojte barevnou LED (D8) tak, aby svítila směrem ke zdi. Umístěte před diodu čočku.

Dejte obvod do zatemněné místnosti a namířte jej směrem ke zdi, v ideálním případě bílé. Zapněte posuvný spínač (S1), otáčejte čočkou a sledujte, jak se světelné efekty budou měnit. Nejlepších efektů dosáhnete ve velice temné místnosti. Hezky bude vypadat i promítání světla na asi metr vzdálenou bílou krabici.



Projekt 51 Nástěnný projektor



Sestavte dle instrukcí:


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku B.
2. Připojte součástky na mřížku A a zasadejte ji do podpěrek na mřížce B. Všimněte si, že dvojice červených částí na obou mřížkách zobrazují ty stejné kolmé kontaktní vodiče (V1) z různých úhlů.
3. Instalujte zbývající součástky na mřížku B.
4. Umístěte projektor před bílou LED (D6), červeným knoflíkem nahoru.

Dejte obvod do zatemněné místnosti a namířte jej směrem ke zdi, v ideálním případě bílé. Zapněte posuvný spínač (S1) a otáčejte knoflíkem na projektoru, který vám na zeď promítne šest obrázků. Pro lepší efekt zvolte co nejtemnější místnost. Hezky bude vypadat i promítání obrázků na asi metr vzdálenou bílou krabici.



Projekt 52

Tlumené barevné světlo



Sestavte obvod podle nákresu a zapněte posuvný spínač (S1); barevná LED (D8) se tlumeně rozsvítí. Sepněte tlačítkový spínač (S2) a sledujte, jak se jas LED zvýší.

Rezistory se používají k řízení nebo omezení elektrického proudu v obvodu. V tomto obvodu 5,1k ohmový rezistor (R3) snižuje jas LED, takže baterie vydrží déle.

Co je to odpor? Zkuste velmi rychle třít dlaněmi o sebe. Cítíte teplo, které se jimi rozlévá? Tření vašich dlaní přeměnilo energii na teplo. Odpor je elektrické tření mezi elektrickým proudem a hmotou, kterou proud protéká.



Projekt 53


Tlumené bílé světlo

Zaměňte barevnou LED (D8) za bílou (D6).




Projekt 54

Světlem řízené světlo



Fototranzistor k ovládnutí elektrického proudu využívá světlo. Čím více světla na fototranzistor dopadá, tím více proudu jím protéká a LED září jasněji.

Zapněte posuvný spínač (S1) a měňte intenzitu světla, dopadajícího na fototranzistor (Q4). Čím vyšší intenzita dopadajícího záření, tím jasněji by měla barevná LED (D8) svítit. Na LED je umístěn nástavec Q4, aby ztlumení světla bylo lépe patrné.




Projekt 55

Světlem řízené bílé světlo

Zaměňte barevnou LED (D8) za bílou (D6). V porovnání s barevnou potřebuje bílá LED ke svému spuštění více světla, ale při dostatečné intenzitě osvětlení září jasněji.

Projekt 56 Tlumený zelený světelný tunel



Sestavte obvod podle nákrasu; zelená světla ve světelném tunelu (U30) by měla tlumeně zářit.

Sepněte tlačítkový spínač (S2); tlumeně by měla zářit červená světla a zelená by měla zhasnout.

Zapněte posuvný spínač (S1); nic se nestane (zelená světla by měla stále tlumeně zářit). Víte, co se děje?

Tento obvod nelze vypnout, proto jej po použití rozpojte, aby se vám nevybily baterie.

5,1k ohmový rezistor (R3) omezuje tok elektřiny, procházející LED v tunelu, čímž tlumí jejich záření. Elektrický tok z baterií se rozdělí mezi LED v tunelu (původně mezi tři zelené), poté se znova spojí, proteče rezistorem a zpět do baterií.

Sepnutím tlačítkového spínače se do obvodu zapojí červené LED. Červené diody se rozsvěcují snáze než zelené, takže všechna elektřina namísto do zelených proudí přes ně.

Zapnutí posuvného spínače zapojí do obvodu modré LED. Těmi proud neteče tak snadno jako zelenými, takže téměř všechna elektřina i nadále proudí zelenými diodami (a modré obtéká).



Projekt 57 Tlumený červený světelný tunel

Použijte obvod z předchozího projektu, ale zaměňte pozici 3-kontaktního vodiče a tlačítkového spínače (S2). Červená světla ve světelném tunelu (U30) by měla tlumeně zářit.

Sepněte tlačítkový spínač (S2) a zapojte tak do obvodu zelené LED nebo zapněte posuvný spínač (S1) a přidejte do obvodu modré LED. Nic se nestane (zelené a modré LED zůstávají zhasnuté).

Červené LED se rozsvěcují snáze než zelené nebo modré, takže když se zapne některý ze spínačů, proudí téměř všechna elektřina namísto do zelených nebo modrých přes červené diody (zelené a modré obtéká).



Projekt 58 Tlumený modrý tunel

Použijte obvod z projektu 56, ale zaměňte pozici 3-kontaktního vodiče a posuvného spínače (S1). Modrá světla ve světelném tunelu (U30) by měla tlumeně zářit.

Sepněte tlačítkový spínač (S2) a zapojte tak do obvodu červené LED nebo zapněte posuvný spínač (S1) a přidejte do obvodu zelené LED. Když to uděláte, modré LED zhasnou.

Červené nebo zelené LED se rozsvěcují snáze než modré, takže když se zapne některý ze spínačů, proudí téměř všechna elektřina namísto do modrých přes červené nebo zelené diody (modré obtéká).



Projekt 59 Zářící světelný tunel

Použijte obvod z projektu 56, ale zaměňte 5,1k ohmový rezistor (R3) za 3-kontaktní vodič. Zelené LED ve světelném tunelu (U30) by měly jasně zářit. Sepněte tlačítkový spínač (S2) a zapojte tak do obvodu červené LED nebo zapněte posuvný spínač (S1) a přidejte tak do obvodu modré LED.


5,1k ohmový rezistor již nadále neomezuje tok elektřiny, procházející LED, takže všechny diody mohou jasně zářit.





Projekt 66

Předozadní obvod




Pohled shora




Pohled zezadu

A

Stranou s čepy směrem ke 4-kontaktnímu vodiči




C



B

Stranou s čepy směrem k 6-kontaktnímu vodiči



Sestavte dle instrukcí:

1. Umístěte podpěrky na základní mřížku C.
2. Připojte součástky na mřížky A a B a zasadte je do podpěrek na mřížce C. Čepy na mřížce A by měly směřovat směrem ke 4-kontaktnímu vodiči (který je

zapojený na mřížce C) a čepy na mřížce B by měly směřovat směrem k 6-kontaktnímu vodiči, takže mřížky míří opačným směrem.

3. Instalujte zbývající součástky na mřížku C.

Zapněte posuvný spínač (S1). Barevná LED (D8) svítí opačným směrem než světelný tunel (U30).



Projekt 67


Předozadní obvod podruhé

Použijte obvod z předchozího projektu, ale nahradte barevnou LED (D8) nebo světelný tunel (U30) bílou LED (D6). K bílé LED můžete přidat také projektor.



Projekt 68

Odraz odrazu




Sestavte dle instrukcí:

1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížky B a C a zasadte je do podpěrek na mřížce A.
3. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.
4. Umístěte zrcátko a nástavec Q4.


Zapněte posuvný spínač (S1) a pootočte zrcátko tak, aby odražené světlo bílé LED (D6) dopadlo na fototranzistor (Q4); když se vám to povede, vypne se alarm. Poté umístěte ruku tak, aby blokovala odražený paprsek diody a alarm by se měl opět spustit.

Poznámka: Pokud pokus provádíte v době osvětlené místnosti, fototranzistor nemusí alarm vůbec spustit (protože obvod nezaznamená, že byl odražený paprsek diody přerušen). Zkuste v takovém případě ztlumit světla nebo přenést obvod někam jinam.



Stranou s čepy směrem dovnitř

C



Stranou s čepy směrem dovnitř

A


B



Projekt 69

Pružný odraz

Modifikujte levou dolní část náčrtu předešlého obvodu a podle následujícího schématu uchyťte zrcátko k pružině. Zapněte posuvný spínač (S1) a pootočte zrcátko tak, aby odražené světlo bílé LED (D6) dopadlo na fototranzistor (Q4); když se vám to povede, vypne se alarm. Zkuste do zrcátka trochu strčit, aby se na pružině zakývalo a pozorujte, jak se bude alarm s houpáním zrcátka vypínat a zapínat.






Projekt 70

Odraz dvou odrazů

Pokud je v místnosti příliš mnoho světla, fototranzistor nemusí alarm vůbec spustit (protože obvod nezaznamená, že byl odražený paprsek diody přerušen). Někjaké vnější osvětlení je ale vhodné, protože pomůže při nastavování zrcátek (budete potřebovat méně světla z LED).




Sestavte dle instrukcí:


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížky B a C a zasadte je do podpěrek na mřížce A.
3. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.
4. Umístěte zrcátka a nástavec Q4.

Zapněte posuvný spínač (S1) a opatrně pootočte zrcátka tak, aby odražené světlo bílé LED (D6) dopadalo na fototranzistor (Q4); když se vám to povede, vypne se alarm. Poté umístěte ruku tak, aby blokovala odražený paprsek diody a alarm by se měl opět spustit.



Poznámka: Pro tento pokus musí být zrcátka skutečně pečlivě nastavená. Pro snazší instalaci nastavujte zrcátka v tlumeně osvětlené místnosti a sledujte, kam přesně dopadají odražené paprsky. Poté se je pokuste nasměrovat přímo na Q4. V závislosti na osvětlení místnosti lepších výsledků dosáhnete buď bez použití nástavce Q4 nebo s intenzivnějším osvětlením vašeho okolí.



B Stranou s čepy směrem dovnitř



A




C

Stranou s čepy směrem dovnitř



Projekt 73


Předně přední obvod



Sestavte dle instrukcí:

1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížky B a C a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy na mřížkách B a C by měly směřovat směrem ven.
3. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.
4. Připojte dva modré propojovací kabely. Jsou krátké, proto je protáhněte otvory v mřížce C, jako je tomu na nákrese vpravo.

Zapněte posuvný spínač (S1) a užiňte si světelné představení tunelu (U30) a barevné LED (D8).




Project 74

Předně přední obvod podruhé

Použijte obvod z předchozího projektu, ale nahradte barevnou LED (D8) nebo světelný tunel (U30) bílou LED (D6). K bílé LED můžete přidat také projektor.

Projekt 75 Série LED



Sestavte obvod a zapněte posuvný spínač (S1). Bílé a barevné LED (D6 a D8) by měly zářit, ale jejich světlo může být tlumené. Pokud se ani jedna nerozsvítí, vyměňte baterie.

V tomto obvodu jsou LED připojené SÉRIOVĚ. Sériové obvody se snadno zapojují a umožňují jednoduché ovládání jedné součástky druhou (v tomto případě je blikání bílé LED ovládáno blikáním barevné). Světlo LED může být tlumené, protože napětí baterií nemusí stačit k napájení obou. Pokud by se rozbila jedna z diod, byl by narušen celý obvod a nefungoval by.

Posuvný spínač (S1) je s LED také zapojen sériově, takže je může vypínat a zapínat.




Projekt 76 Siréna a barevné světlo

Použijte obvod z předchozího projektu, ale zaměňte bílou LED (D6) za sirénu (W1, symbolem „+“ směrem k S1). Barevná LED se může rozsvítit, ale nemusí blikat a siréna nemusí být příliš hlasitá (elektrický šum, který siréna generuje, může rušit mikroobvody barevné LED, zodpovědné za změnu barvy).

Projekt 77 Siréna a bílé světlo


Použijte obvod z předchozího projektu, ale zaměňte barevnou LED (D8) za bílou (D6).

Projekt 78 Paralelní LED



Sestavte obvod a zapněte posuvný spínač (S1). Bílá a barevná LED (D6 a D8) by měly tentokrát svítit jasně a blikat by měla pouze ta barevná.

Porovnejte tento obvod s obvodem z projektu 75. LED jsou zde zapojeny PARALELNĚ. Součástky v paralelních obvodech jsou na sobě nezávislé, ale vyžadují složitější zapojení (všimněte si, že jste v tomto projektu museli použít více součástek než v projektu 75). Obě LED svítí jasně, protože se oběma dostává plného napětí, vyčerpávají ovšem baterie rychleji. Pokud by se jedna z LED rozbila, druhá bude svítit dál.



Projekt 79 Siréna a barevné světlo podruhé


Použijte obvod z předchozího projektu, ale zaměňte bílou LED (D6) za sirénu (W1). Barevná LED jasně svítí a zvuk sirény je hlasitý. Porovnejte chod tohoto obvodu s obvodem z projektu 76.

Projekt 80 Siréna a bílé světlo podruhé

Použijte obvod z předchozího projektu, ale zaměňte barevnou LED (D8) za bílou (D6). Porovnejte chod tohoto obvodu s obvodem z projektu 77; bílá LED svítí jasněji a zvuk sirény je hlasitější.



Projekt 81



Trojítá série?


Sestavte obvod podle daného schématu, ale tlačítkový spínač (S2) prozatím nechejte stranou. Zapněte posuvný spínač (S1); pravděpodobně se nic nestane.

Teprve teď připojte tlačítkový spínač mezi pozice označené na nákrese jako A a B, B a C nebo C a D a sepněte jej. Zkuste jej postupně zapojit na všech třech pozicích.

Napětí baterie (4,5 V) pravděpodobně nebude schopné uvést do chodu obě LED (D6 a D8) nebo sirénu (W1), když jsou všechny tři součástky sériově zapojené v jednom obvodu. Jednu ze součástek můžete vynechat přidáním tlačítkového spínače (S2), což možná uvede zbytek obvodu do chodu, ačkoli výsledek nebude příliš uspokojivý.



Projekt 82



Paralelní trojička


Sestavte obvod a zapněte posuvný spínač (S1). Bílá a barevná LED (D6 a D8) jasně svítí a zvuk sirény (W1) je hlasitý.

Obě LED a siréna jsou zde zapojeny paralelně a mají tak dostatek napětí k bezchybnému chodu. Porovnejte funkčnost tohoto obvodu s obvody z projektů 75–80.



Projekt 83 Čtyřnásobná radost

Sestavte obvod a zapněte posuvný spínač (S1). Zvuk sirény (W1) je hlasitý, bílá LED (D6) svítí velmi jasně, barevná LED (D8) mění barvy a světelný tunel (U30) se rozsvěcuje červenými, zelenými a modrými světly. Pro lepší efekt ztlumte světla v místnosti.



Projekt 84 4 - 1 = trojnásobná radost

Použijte předchozí projekt, ale odpojte sirénu (W1), protože někdo by si mohl myslet, že je příliš hlasitá a otravná.

Projekt 85 Čtyřnásobná radost v červené

Použijte obvod z projektů 83–84, ale odpojte 1-kontaktní a 3-kontaktní vodiče z levé strany obvodu a připojte 2-kontaktní vodič mezi body A a B.

Projekt 86 Čtyřnásobná radost v zelené

Použijte obvod z projektů 83–84, ale odpojte 1-kontaktní a 3-kontaktní vodiče z levé strany obvodu a připojte 2-kontaktní vodič mezi body C a D.

Projekt 87 Čtyřnásobná radost v modré

Použijte obvod z projektů 83–84, ale odpojte 1-kontaktní a 3-kontaktní vodiče z levé strany obvodu a připojte 2-kontaktní vodič mezi body E a F.

Projekt 88 Čtyřnásobná radost v červeno-zelené

Použijte obvod z projektů 83–84, ale odpojte 1-kontaktní a 3-kontaktní vodiče z levé strany obvodu a připojte 2-kontaktní vodiče mezi body A a B a C a D.

Projekt 89 Čtyřnásobná radost v červeno-modré


Použijte obvod z projektů 83–84, ale odpojte 1-kontaktní a 3-kontaktní vodiče z levé strany obvodu a připojte 2-kontaktní vodiče mezi body A a B a E a F.

Projekt 90 Čtyřnásobná radost v zeleno-modré

Použijte obvod z projektů 83–84, ale odpojte 1-kontaktní a 3-kontaktní vodiče z levé strany obvodu a připojte 2-kontaktní vodiče mezi body C a D a E a F.


Projekt 91 Svislá čtyřnásobná radost

Použijte obvod z projektů 83–90, ale upevněte jej svisle do jedné z malých základních mřížek. Využijte k tomu dvě podpěrky, jako na nákrese zde.



Projekt 92



Světla a zrcadla



Sestavte dle instrukcí:

1. Umístěte podpěrky na základní mřížku B.
2. Připojte součástky na mřížku A (kromě červeného propojovacího kabelu) a zasadte ji do podpěrek na mřížce B.
3. Instalujte zbývající součástky na mřížku B, včetně modrých a červených propojovacích kabelů.
4. Umístěte zrcátka a nástavec Q4.

Zapněte posuvný spínač (S1) a opatrně pootočte zrcátka tak, aby odražené světlo barevné LED (D8) dopadlo přímo na fototranzistor (Q4); když se vám to povede, bílá dioda bude blikat (abyste si to zjednodušili, můžete nechat projektor stranou, zatímco budete nastavovat zrcátka). Když následně umístíte ruku tak, aby blokovala odražený paprsek barevné LED, bílá dioda zhasne. Otáčejte knoflíkem na projektoru, který vám na strop promítne obrázek. Sepněte tlačítkový spínač (S2) a rozezní se alarm. Nejlepších světelných efektů dosáhnete v tlumeně osvětlené místnosti.



Projekt 93 Hlučná světla a zrcadla

Použijte obvod z projektu 92, ale zaměňte pozice bílé LED (D6) a sirény (W1). Po nastavení zrcátek teď bude znít alarm.

Projekt 94 Světla a neblinkající zrcadla

Použijte obvod z projektu 92–93, ale zaměňte pozice barevné LED (D8) a bílé LED (D6). Projektor můžete umístit před D8 nebo jej nechejte stranou.

Projekt 95 Červená světla a zrcadla

Použijte obvod z projektu 92–93, ale přepojte konec červeného propojovacího kabelu na světelném tunelu (U30) z pozice A na pozici D.


Projekt 96 Zelená světla a zrcadla

Použijte obvod z projektu 92–93, ale přepojte konec červeného propojovacího kabelu na světelném tunelu (U30) z pozice A na pozici C.

Projekt 97 Modrá světla a zrcadla

Použijte obvod z projektu 92–93, ale přepojte konec červeného propojovacího kabelu na světelném tunelu (U30) z pozice A na pozici B.

Projekt 98 Tranzistorové ovládání




Zapněte posuvný spínač (S1); nic se nestane. Následně sepněte tlačítkový spínač (S2); rozsvítí se bílá LED (D6).

Bílou diodu můžete zaměnit za barevnou (D8) nebo za sirénu (W1).

Elektrický proud protéká NPN tranzistorem (Q2) zleva (z R3), směrem nahoru (D6) a odtéká spodní částí (tudy, kde je připojen 2-kontaktní vodič). Proud v levé části tranzistoru ovládá proud v horní části, takže se D6 rozsvítí, pouze pokud je stlačen tlačítkový vypínač (S2).



Projekt 99



Tranzistorový zesilovač

Zapněte posuvný spínač (S1). Barevná LED (D8) bude svítit tlumeně, zatímco bílá (D6) jasně.

Odpojte některou z diod (D6 nebo D8) a pozorujte, co se stane.

NPN tranzistor (Q2) funguje jako zesilovač elektrického proudu. Když do jeho levé části vstoupí slabý elektrický proud (přes D8), větší proud proteče jeho pravou částí (s D6). Zelené šipky označují směr toku elektrického proudu. Tím pádem bude LED, zapojená do pravé části Q2, svítit jasněji než dioda v jeho levé části. Proud protékající pravou částí Q2 může být až 100x vyšší než ten v levé.

Levá část ovládá pravou, takže odpojení D8 vypíná D6, avšak odpojení D6 nijak D8 neovlivní.



Projekt 100

Další tranzistorový zesilovač


Použijte předchozí obvod, ale zaměňte pozice bílé LED (D6) a barevné LED (D8).

Projekt 101

Tranzistorový zesilovač se sirénou

Použijte jeden z předchozích dvou obvodů, ale zaměňte jednu z LED (D6 nebo D8) za sirénu (W1).

Všimněte si, jak slabý zvuk sirény vydává, pokud je zapojena do levé části tranzistoru (protože 5,1k ohmový rezistor je s ní zapojen sériově). Teď už však víte, že slabý elektrický proud, který jí protéká, je způsoben tím, že je do pravé části tranzistoru zapojena LED.




Projekt 102

Zvuk střídavého světla

Zapněte posuvný spínač (S1). Barevná LED (D8) bude blikat a bílá LED (D6) bude svítit pokaždé, když se barevná dioda vypne. Siréna (W1) hlasitě zní.


Když barevná LED zhasne, vypne se i NPN tranzistor Q2 (tím pádem obvod nijak neovlivňuje), takže elektřina proudí pouze přes sirénu a bílou LED. Když se barevná dioda rozsvítí, zapne se i tranzistor a veškerá elektřina, proudící sirénou, proudí také tranzistorem, avšak obtéká bílou LED (která tudíž zhasne).



Projekt 103


Foto ovládání

V PŘÍPADĚ POTŘEBY



Sestavte obvod a zapněte posuvný spínač (S1). Bílá LED (D6) a siréna (W1) budou v provozu, pokud na fototranzistor (Q4) bude dopadat světlo; zakryjte jej a dioda a siréna se vypnou. Pokud se dioda a siréna zapínají příliš snadno, zkuste přívod světla omezit přidáním nastavce Q4.

Fototranzistor je schopen ovládat další součástky (jako třeba sirénu nebo bílou LED) mnohem snáze než v projektech 54–55, protože NPN tranzistor (Q2) zde funguje jako zesilovač. NPN tranzistor pomáhá slabému elektrickému proudu ve fototranzistoru ovládat silný proud v LED a siréně.



Projekt 104

Foto ovládání podruhé

Použijte předchozí obvod, ale zaměňte bílou LED (D6) za barevnou (D8).

Projekt 105

Foto ovládání potřeť


Použijte předchozí obvod, ale zaměňte sirénu (W1) za bílou LED (D6).

Projekt 106


Foto ovládání počtvrté

Použijte obvod z projektů 103–105, ale odpojte 5,1k ohmový rezistor (R3) a sledujte, jak se změní citlivost obvodu ke změně intenzity světla.

5,1k ohmový rezistor odklání část elektrického proudu od fototranzistoru, čímž brání obvodu, aby byl příliš citlivý na světlo.



Projekt 107



Vysoce citlivé foto ovládání


Sestavte obvod a zapněte posuvný spínač (S1). Měňte intenzitu světla, dopadajícího na fototranzistor (Q4), abyste zjistili, jak snadno bude možné regulovat jas barevné a bílé LED (D8 a D6). Všimněte si, že D6 může svítit jasně dokonce i když se D8 vypne. Možná budete muset Q4 zakrýt úplně (nebo přenést obvod do velice tmavé místnosti), aby D6 zhasla.

Můžete zkusit použít také nastavec Q4, abyste omezili množství světla, dopadajícího na fototranzistor. Zkuste také zaměnit pozice bílé a barevné LED (D6 a D8).

I přesto, že se barevná LED zdá být vypnutá, může jí stále protékat slabý elektrický proud. Ten je následně zesílen NPN tranzistorem (Q2) a může být tedy dost silný na to, aby bílá LED stále svítila.

Projekt 108

Foto ovládání naruby



Sestavte obvod a zapněte posuvný spínač (S1). Barevná LED (D8) a siréna (W1) budou v provozu, pokud na fototranzistor (Q4) nebude dopadat intenzivní světlo. Pokud dioda svítí a siréna vydává zvuk, začloňte fototranzistor; pokud jsou vypnuté, zvýšte intenzitu světla

Projekty 108–110 mají opačný výsledek než projekty 103–115.

Pokud fototranzistor odpojíte z obvodu, potom LED a siréna budou trvale zapnuté, protože obvod bude ovládán 5,1k ohmovým rezistorem, který je neměnný.



Projekt 109 Foto ovládání naruby podruhé


Použijte předchozí obvod, ale zaměňte barevnou LED (D8) za bílou (D6).

Projekt 110 Foto ovládání naruby potřetí

Použijte předchozí obvod, ale zaměňte sirénu (W1) za barevnou LED (D8).

Projekt 111

Infračerveně ovládané světlo



Fototranzistor reaguje na světlo a infračervené světlo je také světlo.

Pro tento projekt budete potřebovat infračervené dálkové ovládání, např. od vaší televize, hifi věže nebo DVD přehrávače.


Sestavte obvod a zapněte posuvný spínač (S1). Umístěte nástavec Q4 na fototranzistor (Q4). Otočte obvod směrem od zdroje světla v okolní místnosti tak, aby bílá LED (D6) zhasla. Namiřte dálkové ovládání přímo na nástavec Q4 a zmáčkněte jakékoliv tlačítko. Bílá LED se rozsvítí, i když možná ne příliš jasně.

Projekt 112 Infračerveně ovládané barevné světlo

Zaměňte bílou LED (D6) za barevnou (D8).



Projekt 113



Infračervené ovládání

Pro tento projekt potřebujete infračervené dálkové ovládání, např. od vaší televize, hifi věže nebo DVD přehrávače.

Sestavte obvod a zapněte posuvný spínač (S1). Umístěte nástavec Q4 na fototranzistor (Q4). Otočte obvod směrem od zdroje světla v okolní místnosti tak, aby bílá LED (D6) zhasla. Namiřte dálkové ovládání přímo na nástavec Q4 a zmáčkněte jakékoliv tlačítko. Bílá LED se rozsvítí.

Všimněte si, že když je fototranzistor (Q4) aktivován světlem z vašeho okolí, dioda svítí nepřerušovaně, kdežto pokud jej aktivujete svým dálkovým ovládáním, dioda bliká.

Fototranzistor reaguje na světlo a infračervené světlo je také světlo. Bílá LED bude blikat, i když tlačítko na dálkovém ovladači zmáčknete dlouze, protože jeho signál není konstantní. Jde spíše o sled infračervených impulzů.



Projekt 114

Barevné infračervené ovládání

Použijte předchozí obvod, ale zaměňte bílou LED (D6) za barevnou (D8). Obvod pracuje stejně, ale všimněte si, že když je fototranzistor (Q4) aktivován světlem z vašeho okolí, barevná LED pravidelně bliká, kdežto pokud jej aktivujete svým dálkovým ovládáním, interval blikání bude narušen.

Barevná LED vyžaduje k ovládní svého blikání konstantní napětí. Infračervené dálkové ovládání používá sled infračervených impulzů, který ruší mikroobvody barevné diody, zodpovědné za změnu barvy.



Projekt 115

Infračervené ovládání zvuku

Použijte předchozí obvod, ale zaměňte barevnou LED (D8) za sirénu (W1). Obvod pracuje stejně, ale všimněte si, že když je fototranzistor (Q4) aktivován světlem z vašeho okolí, siréna vydává hlasitý, nepřerušovaný zvuk, kdežto pokud jej aktivujete svým dálkovým ovládáním, siréna bude pouze tiše bzučet.


Stejně jako LED, siréna potřebuje ke správnému fungování konstantní napětí. Bzučení, které slyšíte, vzniká proto, že signál vašeho dálkového ovládání není dost stabilní na to, aby uvedl sirénu plně do chodu.





Projekt 116

Foto ovládaná čtyřka




Sestavte obvod a zapněte posuvný spínač (S1). V chodu by měla být čtyři zařízení (světelný tunel U30, bílá LED D6, barevná LED D8 a siréna W1); zakryjte fototranzistor (Q4) a vypnou se. Pokud se žádná ze součástek nespustila, zkuste zvýšit intenzitu záření, dopadajícího na fototranzistor. Pokud chcete, aby byl fototranzistor méně citlivý na světlo, instalujte na něj nástavec Q4. Sirénu odpojte, jestli vás její zvuk příliš ruší.

Varianty:

1. Přepojte konec červeného propojovacího kabelu z bodu A na pozici R, G nebo B.
2. Připojte 2-kontaktní vodič mezi body R a G nebo body G a B. Přepojte konec červeného propojovacího kabelu z bodu A na 2-kontaktní vodič.

V tomto obvodu slouží NPN tranzistor (Q2) k tomu, aby byl fototranzistor schopen ovládat čtyři zařízení současně.




Projekt 117

Rozjasněte noc

Použijte předchozí obvod, ale zaměňte pozici fototranzistoru (Q4) a 5,1k ohmového rezistoru (R3); označením „+“ na fototranzistoru směrem ke světelnému tunelu (U30). Čtyři zapojená zařízení (U30, D6, D8 a W1) by měla být v chodu, pokud na fototranzistor nedopadá jasné světlo.



Projekt 118



Infra ovládaná čtyřka


Pro tento projekt potřebujete infračervené dálkové ovládání, např. od vaší televize, hifi věže nebo DVD přehrávače.

Použijte obvod z projektu 116, ale na fototranzistor (Q4) umístěte nástavec Q4. Otočte obvod směrem od zdroje světla v okolní místnosti tak, aby se čtyři zapojená zařízení (U30, D6, D8 a W1) vypnula. Namiřte dálkové ovládání přímo na nástavec Q4 a zmáčkněte jakékoliv tlačítko. Čtyři zapojená zařízení se zapnou.

Všimněte si, že když je fototranzistor (Q4) aktivován světlem z vašeho okolí, zařízení jsou v nepřerušovaném provozu, kdežto pokud je aktivujete svým dálkovým ovládáním, světelný tunel a LED budou blikat a zvuk bude nepravidelný.



Projekt 119



Dvojitý blinkr

Zapněte posuvný spínač (S1). Červené LED světelného tunelu (U30) budou slabě blikat v synchronizaci s barevnou LED (D8). Pro lepší efekt ztlumte světla v místnosti a vyměňte baterie.

Barevná LED je sériově zapojená se světelným tunelem a obojí je řízeno mikroobvody barevné diody, které jsou zodpovědné za změnu její barvy. Tři červené diody světelného tunelu jsou jedna s druhou spojeny paralelně, takže do každé z nich teče pouze třetina elektrického proudu. Proto také svítí mnohem slaběji než barevná LED (D8).




Projekt 120

Dvojitý zelený blinkr

Použijte předchozí obvod, ale přepojte konec modrého propojovacího kabelu z pozice R na pozici G. LED teď možná budou svítit o něco slaběji.

Zelené LED potřebují k rozsvícení více elektrické energie než červené, proto mohou svítit o něco tlumeněji.




Projekt 121

Dvojitý modrý blinkr

Použijte předchozí obvod, ale přepojte konec modrého propojovacího kabelu z pozice G na pozici B. LED teď možná budou svítit ještě o něco slaběji.

Modré LED potřebují k rozsvícení více elektrické energie než červené nebo zelené, proto mohou svítit ještě o něco více tlumeně.



Projekt 122

Vícenásobný dvojitý blinkr

Použijte předchozí obvod, ale přepojte konec modrého propojovacího kabelu z pozice B na pozici A. Diody světelného tunelu září tlumeněji, ale mění barvy; možná se budete muset přesunout do temnější místnosti nebo vyměnit baterie, abyste si je mohli prohlédnout.

V tomto obvodu je jasnost LED navíc odebírána mikroobvody světelného tunelu, zodpovědnými za změnu barvy diod.



Projekt 123

Dvojitý bílý blinkr

Použijte obvody z projektů 119–122, ale zaměňte barevnou LED (D8) za bílou (D6). Všechny diody teď budou zářit tlumeněji a v některých případech se možná ani nerozsvítí.

Bílé LED odebírají více elektrické energie než červené, zelené nebo modré diody, takže teď budou světla v obvodu svítit ještě méně.






Projekt 124

Střídající se světla

Zapněte posuvný spínač (S1) a bílá LED (D6) se tlumeně rozsvítí.

Sepněte tlačítkový spínač (S2) a držte jej sepnutý. Bílá a barevná LED (D6 a D8) střídavě blikají.



V tomto obvodu je elektřina omezena 5,1k ohmovým rezistorem (R3). Barevná LED (D8) v sobě má zabudované mikroobvody, které jsou zodpovědné za změnu její barvy.

Červené a zelené LED se rozsvěcují snadněji než bílé, takže když červená a zelená světla v barevné LED svítí, všechna elektřina z 5,1k ohmového rezistoru protéká právě jimi a bílá LED zhasne.


Modré a bílé LED potřebují pro své spuštění podobné podmínky, takže když je rozsvícené modré světlo v barevné diodě (D8), zapne se spolu s bílou LED, protože se mezi ně rozdělí elektřina z 5,1k ohmového rezistoru.

Všechny malé LED v barevné LED se na chvíli vypnou, když barevná LED mění barvu; když se to stane, bílou LED teče veškerá elektřina z 5,1k ohmového rezistoru, jako by tlačítkový spínač nebyl vůbec sepnutý.



Projekt 125

Hlasitý barevný zvuk



Zapněte posuvný spínač (S1). Světelný tunel (U30) bude měnit barvy a zvuk sirény je s nimi synchronizován. Barevná LED (D8) je záměrně zapojena obráceně a nebude svítit.


Zvuk se změní, jakmile LED světelného tunelu na chvíli zhasnou. Zvuk je v tomto obvodu hlasitější než v tom z projektu 124, protože řídicí proud světelného tunelu je zesílen NPN tranzistorem (Q2), místo aby proud proudil přímo sirénou.



Projekt 126 Hlasitý mnohobarevný zvuk


Použijte obvod z předchozího projektu, ale přidejte bílou LED (D6), zapojenou podle nákresu pomocí 1-kontaktního vodiče. Bílá dioda se rozsvítí, jakmile zhasnou světla světelného tunelu.

Zvuk se změní, kdykoliv se LED světelného tunelu i barevná LED vypnou.






Projekt 127



Modrá blikající zábava

Zapněte posuvný spínač (S1). Modré LED světelného tunelu (U30) blikají, červené a zelené ne.

LED ve světelném tunelu jsou ovládány jednotlivě nebo společně, na základě přednastaveného vzorce.



Projekt 128

Zelená blikající zábava

Použijte předchozí obvod, ale přepojte 2-kontaktní vodič z bodů označených jako C a D na body E a F.

Projekt 129

Červená blikající zábava

Použijte předchozí obvod, ale přepojte 2-kontaktní vodič z bodů označených jako A a B na body C a D.

Projekt 130

Červeno-zelená blikající zábava

Použijte předchozí obvod, ale odpojte 2-kontaktní vodič z bodů označených jako C a D.

Projekt 131

Červeno-modrá blikající zábava

Použijte předchozí obvod, ale přepojte 2-kontaktní vodič z bodů označených jako E a F na body C a D.

Projekt 132

Zeleno-modrá blikající zábava



Použijte předchozí obvod, ale přepojte 2-kontaktní vodič z bodů označených jako C a D na body A a B.



Projekt 133

Míček spínačem

Zapojení vzhůru nohama:



Pro tento projekt potřebujete pingpongový míček nebo jiný míček podobné velikosti (není součástí balení).

Sestavte dle instrukcí:

1. Připojte součástky k základní mřížce, včetně dvou kolmých kontaktních vodičů (V1).
2. Připojte bílou LED (D6) a tlačítkový spínač (S2) na dva další kolmé kontaktní vodiče, které se následně připojí k těm předešlým, takže se bílá LED ocitne v obrácené (a bude tím pádem svítit dolů na fototransistor Q4) a tlačítkový spínač v boční poloze.

Zapněte posuvný spínač (S1). Měla by svítit bílá LED (D6), ale barevná LED (D8) a siréna by měly být vypnuté.


Pokuste se míčkem trefit tlačítkový spínač tak, abyste sepnuli jeho knoflík, nebo se zkuste trefit do mezery pod tlačítkovým spínačem. Pokud se vám to povede (nebo se trefíte velice blízko), barevná LED (D8) se rozsvítí a siréna (W1) začne vydávat zvuk.

Tlačítkový spínač S1 je v tomto obvodu použit pouze k ukotvení kolmých kontaktních vodičů, takže se jej nepokoušejte vypnout.





Projekt 134 Míček v brance

Použijte předchozí obvod, ale odstraňte tlačítkový spínač (S2) a podle nákresu vpravo snižte horní dva kolmé kontaktní vodiče. Trefíte se míčkem do otvoru mezi kolmými kontaktními vodiči?



Zapojení vzhůru nohama:






Projekt 135

Míček v brance se světelným tunelem

Zapojení vzhůru nohama:




Předchozí obvod (a ten před ním) můžete vylepšit tak, že zaměníte barevnou LED (D8) za světelný tunel (U30), jak vidíte na nákresu vlevo. Pokuste se trefit míčkem do otvoru mezi kolnými kontaktními vodiči.



Projekt 136

Kontrola světelného tunelu



Tento obvod slouží k tomu, abyste mohli otestovat, zda světelný tunel funguje tak, jak má (podle doporučení v kapitole Pokročilé řešení problémů).



Stlačte a uvolněte tlačítkový spínač (S2); 9 LED (3 červené, 3 zelené a 3 modré) světelného tunelu (U30) by se mělo rozsvítit, zatímco budete držet tlačítkový spínač sepnutý. Poté zapněte posuvný spínač (S1); 9 LED by mělo blikat podle opakujícího se vzorce.




Projekt 137

Poplach, silný vítr!

Obvod sestavte podle nákrasu; všimněte si pěti kolmých kontaktních vodičů (V1), zapojených ve vertikální poloze. Mezi dva 2-kontaktní vodiče zavěste malý kousek papíru tak, aby blokoval světlo mezi bílou LED (D6) a fototranzistorem (Q4). Umístěte obvod do místnosti s tlumeným osvětlením.

Zapněte posuvný spínač (S1); bílá LED se rozsvítí, ale siréna se nespustí. Pokud ano, přemístěte obvod mimo zdroj světla nebo upravujte polohu zavěšeného papírku, dokud zvuk neustane.

Poté foukněte na spodní (visící) část papírku a nadzvedněte jej tak dost na to, aby světlo bílé LED dopadlo na fototranzistor, čímž se spustí siréna (W1). Upravte pozici papírku, jak bude třeba, aby byl alarm spuštěn pouze v „případě silného větru“.





Mezi tyto 2-kontaktní vodiče umístěte malý kousek papíru tak, aby blokoval světlo mezi D6 a Q4.



Projekt 138 Tref vodič

Použijte předchozí obvod, ale odpojte dva 2-kontaktní vodiče (a odstraňte papírek) a místo nich připojte jeden 2-kontaktní vodič dolů na kolmý kontaktní vodič, jak to vidíte na nákrasu dole. 2-kontaktní vodič by měl stínit světlo bílé LED (D6) tak, že nebude dopadat na fototranzistor (Q4) a zvuk tak bude vypnutý.

Vezměte svorku a pokuste se s ní lehce trefit do volného konce 2-kontaktního vodiče („terče“). Když se trefíte a vychýlíte ho, světlo bílé LED dopadne na fototranzistor a rozezní se vítězná siréna (W1).





Projekt 139



Neukotvené zrcátko



ZRCÁTKO

Použijte podle instrukcí

Když je barevná LED zapojena opačně, její mikroobvody, zodpovědné za změnu barvy, se chovají jako drobná elektrická překážka. V tomto obvodu slouží k usměrnění napětí na NPN tranzistoru (Q2), takže je alarm méně citlivý na intenzitu okolního světla.



A

B


Stranou s čepy směrem doleva

1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku B a zasadte ji do podpěrek na mřížce A.
3. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.

Zapněte posuvný spínač (S1); bílá LED by měla svítit, ale siréna se nespustí. Pokud ano, přemístěte obvod mimo zdroj světla


Podržte zrcátko tak, že se světlo bílé LED (D6) odrazí na fototranzistor (Q4); když se vám to podaří, rozezní se siréna.

Barevná LED (D8) je záměrně zapojena obráceně a nebude svítit.



Projekt 140 Odložené zrcátko

Použijte předchozí projekt, ale ujistěte se, že je všechno pečlivě spojené. Opatrně otočte obvod vzhůru nohama a položte ho na stůl nebo podlahu. Zasaňte pod něj podle náčrtu zrcátko. Až se od něj k fototranzistoru (Q4) odrazí světlo bílé LED (D6), rozezní se vítězná siréna.





Projekt 141

Obvod v krabici





Sestavte dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):

1. Umístěte držák baterií (B3) a podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku B a D a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy by měly směřovat dovnitř.
3. Zasadte mřížky C a E do podpěrek na mřížce A a zároveň připojte také 4 kolmé kontaktní vodiče (V1).
4. Pomocí 4 svorek upevněte spojení mřížek B–E.
5. Instalujte zbývající součástky na mřížku A, C a E.

Zapněte posuvný spínač (S1) a rozsviňte tak LED (D6 a D8).



Tento obvod můžete používat místo krabice, k uskladnění všech vašich součástek.






Projekt 142 Zabezpečený obvod v krabici

Sestavte dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):

1. Umístěte držák baterií (B3) a podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku E a zasadte ji do podpěrek na mřížce A. Čepy by měly směřovat dovnitř.
3. Připojte součástky na mřížku B a D, kromě dvou kolmých kontaktních vodičů V1 (které se upevňují na mřížku E) a součástek, které se na ně napojují.
4. Zasadte mřížky B a D do podpěrek na mřížce A a zároveň připojte také kolmé kontaktní vodiče V1 (a součástky, které se na ně napojují) k mřížce E. Čepy by měly směřovat dovnitř.
5. Zasadte mřížku C do podpěrek na mřížce A a zároveň připojte také 2 kolmé kontaktní vodiče.
6. Pomocí 4 svorek upevněte spojení mřížek B–E.
7. Instalujte zbývající součástky na mřížku A a C.
8. Na fototranzistor umístěte nástavec Q4.

Zapněte posuvný spínač (S1); rozsvítí se bílá LED (D6), ale siréna zůstane vypnutá. Zvuk by se měl ozvat, pokud sáhnete do prostoru krabice a zastíníte tak světlo mezi bílou LED a fototranzistorem.

Do zabezpečené krabice můžete něco umístit, ozve se alarm, pokud se to někdo pokusí vzít.








Projekt 143

Dům s vnějším osvětlením

Sestavte dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):



1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku B a C (kromě propojovacích kabelů) a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy na mřížkách B a C by měly směřovat ven.
3. Připojte součástky na mřížku A a D (kromě propojovacích kabelů).
4. Pomocí čtyř svorek upevněte mřížku D na vrcholech mřížek B a C.
5. Připojte propojovací kabely (2 modré, 1 červený a 1 černý). Modré kabely jsou krátké, proto je protáhněte otvory v mřížce C, jako je tomu na nákrese vpravo.

Zapněte posuvný spínač (S1); rozsvítí se bílá a barevná LED (D6 a D8) a světelný tunel (U30).



D Stranou s čepy směrem nahoru

Pohled ze strany:



B Stranou s čepy směrem ven

C Stranou s čepy směrem ven

A Stranou s čepy směrem nahoru

Projekt 144

Maják



Sestavte dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):

1. Umístíte podpěrky na základní mřížku A a D.
2. Zasadíte mřížky B a C do podpěrek na mřížce A. Čepy by měly směřovat směrem dovnitř.
3. Připojte součástky na mřížku E a zasadte ji do podpěrek na mřížce D. Čepy by měly směřovat dopředu.
4. Pomocí čtyř svorek upevněte mřížku D (na které je připevněná mřížka E) na vrcholech mřížek B a C.
5. Instalujte zbývající součástky na mřížku A.
6. Připojte červené a černé propojovací kabely


Zapněte posuvný spínač (S1) a rozsvítí se světelný tunel (U30).



Tímto obvodem někomu můžete dávat znamení na dálku.




Pohled ze strany:





Projekt 145

Morseova abeceda




Když provedete pár úprav, můžete používat předchozí obvod k posílání zpráv. Nahrďte posuvný spínač (S1) tlačítkovým (S2) a změňte připojení na světelném tunelu (U30) podle náčrtu. Spínejte tlačítkový spínač podle kódů Morseovy abecedy.

Morseova abeceda: Předchůdcem dnešního telefonního zařízení byl telegraf, který byl běžně používán ve druhé polovině 19. století. Měl pouze dva stavy – mohl být buď zapnutý, nebo vypnutý (tzn. vysílal signál, nebo ne) a nebyl schopen zpracovávat a odesílat širokou škálu frekvencí, ze které se skládá třeba lidský hlas nebo hudba. Tato technika byla vyvinuta k přenosu informací na velkou vzdálenost a skládá se ze soustavy teček a čárek (krátkých a dlouhých impulsů). Kód byl pojmenován po svém vynálezci a byl hojně využíván ještě v počátcích rádiové komunikace. Dnes už se běžně nepoužívá, ale můžeme ho někdy zahlédnout v Hollywoodských filmech, zejména těch o Divokém Západě. Moderní komunikační systémy odesílají podobně kódovaná data, ale děje se tak mnohem vyšší rychlostí.

MORSEOVA ABECEDA

| | | | | | |
|---|-------|---|--------|----------------|--------|
| A | .- | N | .. | Tečka za větou | |
| B | -.- | O | --- | Čárka za větou | ----- |
| C | -.-.- | P | .-.- | Otazník | ...--- |
| D | -.-. | Q | ..-- | 1 | |
| E | .. | R | .-.-. | 2 | |
| F | ..-. | S | ...- | 3 | |
| G | -.- | T | ---. | 4 | |
| H | | U | ..--. | 5 | |
| I | .. | V | ...-. | 6 | |
| J | .-.- | W | ..-.- | 7 | |
| K | -.-. | X | ..-.-. | 8 | |
| L | .-.. | Y | ..--.. | 9 | |
| M | --- | Z | ..-.-. | 0 | |





Projekt 146

Telegrafní věž

Použijte obvod z projektu 145, ale podle náčrtu nahraďte světelný tunel (U30) bílou a barevnou LED (D6 a D8). Sepněte tlačítkový spínač (S2) a LED se rozsvítí.

Pošlete svým přátelům kódovanou zprávu v Morseově abecedě, jak je popsáno v projektu 145.






Projekt 147

Světelné ovládání světelného tunelu

Sestavte obvod a zapněte posuvný spínač (S1). Světelný tunel (U30) bude svítit, pokud na fototranzistor (Q4) bude dopadat dostatek světla. Zkuste měnit intenzitu okolního světla a sledujte jeho vliv na fototranzistor.



Projekt 148


Infračervené ovládání

světelného tunelu

Pro tento projekt potřebujete infračervené dálkové ovládání, např. od vaší televize, hifi věže nebo DVD přehrávače.


Použijte obvod z předchozího projektu, ale umístěte jej směrem od zdroje světla, aby byl světelný tunel (U30) vypnutý. Pokud to bude nutné, přidejte na fototranzistor (Q4) nástavec Q4 a odstiňte jej tak lépe od okolního osvětlení. Namiřte dálkové ovládání přímo na nástavec Q4, zmáčkněte jakékoliv tlačítko a světelný tunel se rozsvítí.

Všimněte si, že když je fototranzistor aktivován světlem z vašeho okolí, světelný tunel svítí nepřerušovaně, kdežto pokud jej aktivujete svým dálkovým ovládáním, tunel bude blikat.





Projekt 149



Kapalný kabel

Sestavte obvod podle schématu a nechte prozatím konce červeného a černého propojovacího kabelu nezapojené. Zapněte posuvný spínač (S1); světelný tunel (U30) by měl zůstat vypnutý.

Vložte volné konce červeného a černého propojovacího kabelu do misky s vodou (ne však destilovanou), aniž by se dotýkaly jeden druhého. Světelný tunel by se měl rozsvítit, protože voda vede elektřinu, čímž uzavírá obvod. Vodu použitou v pokusu nepijte.




Projekt 150 Lidský kabel

Použijte předchozí obvod, ale místo abyste volné konce propojovacích kabelů umístili do vody, dotkněte se prsty jejich kovových částí. Vaše tělo teď uzavírá obvod. Světelný tunel (U30) by měl svítit, ale intenzita jeho záření může kolísat. Můžete si trochu smočit prsty, aby byl elektrický kontakt lepší.



Projekt 151 (Ob)vodní proud



Sestavte obvod podle schématu vlevo a nechte prozatím konce červeného a černého propojovacího kabelu nezapojené. Zapněte posuvný spínač (S1); bílá LED (D6) by měla zůstat vypnutá.

Vložte volné konce červeného a černého propojovacího kabelu do misky s vodou (ne však destilovanou), aniž by se dotýkaly jeden druhého. Bílá LED by se měla rozsvítit, protože voda vede elektřinu, čímž uzavírá obvod.

Zkuste ve vodě rozpustit trochu soli a pozorujte, jak se změní intenzita záření diody. Bílou diodu můžete také zaměnit za barevnou (D8).

Vodu použitou v pokusu nepijte.





Projekt 152 (Ob)vody a vy

Použijte předchozí obvod, ale místo abyste volné konce propojovacích kabelů umístili do vody, dotkněte se prsty jejich kovových částí. Vaše tělo teď uzavírá obvod. Bílá LED (D6) by měla svítit, ale intenzita jejího záření může kolísat. Můžete si trochu smočit prsty, aby byl elektrický kontakt lepší.



Projekt 153

Nástěnná zrcadla



Sestavte dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):

1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku C (kromě modrého propojovacího kabelu) a zasadte ji do podpěrek na mřížce A.
3. Zasadte mřížku B do podpěrek na mřížce A.
4. Mřížku B a C k sobě upevněte svorkou.
5. Instalujte zbývající součástky na mřížku A a připojte modrý propojovací kabel.
6. Na pozice označené na nákrese umístěte pružiny a patice.


Zapněte posuvný spínač (S1); bílá LED (D6) by se měla rozsvítit. Pokud je v provozu také siréna (W1), ztlumte osvětlení v místnosti. Vložte zrcátka do patic a ty připevněte k pružinám tak, aby se záření bílé LED odráželo ze spodního zrcátka na horní a odtud na fototranzistor (Q4); když se vám podaří zrcátka nastavit, lehce do nich strčte, aby se rozklyaly; zvuk sirény bude přerušovaný.

Poznámka: Možná bude těžké vhodně upravit pozici patic na pružinách, proto pro snazší seřízení zrcátek spíše vyjměte patici z pružiny a znovu ji tam umístěte. Aby to bylo jednodušší, ztlumte světla v místnosti a pozorně sledujte, kam dopadá odražené světlo diody, a patřičně seříďte zrcátkovou soustavu. Ujistěte se také, že jsou zrcátka čistá.



Projekt 154


Barevná krabice



Sestavte dle instrukcí:

1. Umístěte držák baterií (B3) a podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku B a D a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy by měly směřovat dovnitř.
3. Zasadte mřížky C a E do podpěrek na mřížce A a zároveň připojte také 4 kolmé kontaktní vodiče (V1).
4. Umístěte barevnou LED (D8) na držák baterií.

Barevná LED by měla svítit (v obvodu není instalován žádný spínač). Na vrchol mřížek položte čistý bílý papír a ztlumte osvětlení v místnosti. Přes papír byste měli vidět prosvítat červené, zelené a modré světelné kruhy. Až si konstrukci prohlédnete, odpojte z obvodu barevnou LED.



Projekt 155

Barevná krabice s čočkou

Použijte obvod z předchozího projektu, ale umístěte čočku před barevnou LED (D8). Na vrchol mřížek položte čistý bílý papír a pozorujte barevné vzory, které přes něj budou prosvítat. Pro lepší efekt ztlumte světla v místnosti. Až si konstrukci prohlédnete, odpojte z obvodu barevnou LED.





Projekt 156

Projektor v krabici

Sestavte dle instrukcí:

1. Připojte součástky a umístěte podpěry na základní mřížku A (kromě červených a černých propojovacích kabelů).
2. Připojte součástky na mřížku B a D a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy by měly směřovat dovnitř.
3. Zasadte mřížky C a E do podpěrek na mřížce A a zároveň připojte také 4 kolmé kontaktní vodiče (V1).
4. Připojte červené a černé propojovací kabely.
5. Umístěte projektor na bílou LED (D6).





Zapněte posuvný spínač (S1); bílá LED by se měla rozsvítit. Otáčejte knoflíkem na projektoru a vyberte obrázek, který se vám promítne na strop. Na vrchol mřížek položte čistý bílý papír a ztlumte světla v místnosti. Měli byste na papíru vidět prosvitět vybraný obrázek. Až sis jej prohlédnete, můžete zkusit další obrázek.



Projekt 157


Malé stropní světlo



Tento projekt je podobný projektu 21, avšak menší. Sestavte dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):


1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku B a D a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy by měly směřovat dovnitř.
3. Pomocí 4 svorek upevněte mřížku C na vrcholech mřížek B a D, a zároveň připojte 2 kolmé kontaktní vodiče (V1).
4. Instalujte zbývající součástky na mřížku A a C.

Zapněte posuvný spínač (S1) a bílá LED (D6) se rozsvítí.



Pohled ze strany:


Stranou s čepy směrem dolů



A Stranou s čepy směrem nahoru



Projekt 158 Malé stropní osvětlení



Použijte obvod z předchozího projektu, ale opatrně zaměňte bílou LED (D6) za barevnou (D8) nebo opatrně zapojte barevnou LED vedle bílé, viz obrázek vlevo.





Projekt 159

Přeruš superpaprsek

Tento projekt je podobný projektu 29.
Sestavte dle instrukcí (doporučujeme dohled dospělého):

1. Umístěte podpěrky na základní mřížku A.
2. Připojte součástky na mřížku B a D a zasadte je do podpěrek na mřížce A. Čepy by měly směřovat dovnitř.
3. Pomocí 4 svorek upevněte mřížku C na vrcholech mřížek B a D, a zároveň připojte 2 kolmé kontaktní vodiče (V1).
4. Instalujte zbývající součástky na mřížku A a C.
5. Umístěte nástavec Q4 na fototranzistor (Q4).



Zapněte posuvný spínač (S1) a bílá LED (D6) se rozsvítí. Dejte ruku mezi bílou LED a fototranzistor (Q4) a měl by se spustit alarm. Dokážete prostrčit ruku krabicí, aniž byste spustili alarm?

Kam dál?

Konstrukce na obrázcích níže vyžadují přídavné Boffin součástky, které sice nejsou součástí této stavebnice, ale můžete je najít v jiných sadách Boffin. Uvádíme je zde pro vaši představu, co všechno je možné vytvořit kombinováním součástek z více stavebnic. Pokud budete chtít sami dále experimentovat, vždy pečlivě dodržujte doporučení z kapitoly Zásady bezpečného používání (v tomto manuálu strana 9). Další součástky Boffin můžete zakoupit na stránkách: www.toy.cz

Pro návod k sestavení a další fotografie těchto konstrukcí navštivte:
www.toy.cz

Velká konstrukce





Světelný dům






Boffin 3D Obsah balení

Důležité upozornění: Pokud součástka chybí nebo je poškozena, **NEVRACEJTE VÝROBEK PRODEJCI, ALE KONTAKTUJTE NÁS:** info@cqe.cz, tel: +420 284 000 111, Zákaznický servis: ConQuest entertainment a. s. Kolbenova 961, 198 00, Praha 9, www.boffin.cz

Poznámka: Seznam všech součástí najdete na stranách 2 a 3 této uživatelské příručky.



Propojovací kabely (2 modré, 1 červený a 1 černý) vespod



Základní mřížky (čtyři 19 x 14 cm a jedna 28 x 19 cm) překrývají mnoho součástek.

ConQuest entertainment a. s.
Kolbenova 961, 198 00 Praha 9,
www.boffin.cz, www.toy.cz
info@boffin.cz



W W W . T O Y . C Z